

Wöhler VIS 200-250 Caméra d'Inspection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Ecran

Dimensions du boîtier176 x 114 x 32 mm
 Visuel TFT7" / 16:9
 Sortie vidéosignal FBAS
 Poids400 g

Alimentation en courant2 emplacements de batteries 12 V ou réseau
 Durée de service2 batteries à 120 min = 4 h (indication à l'écran)

Tête de caméra couleur miniature Ø 26 mm

Type1/3" COLOR CMOS
 Résolution420 lignes
 Pixel768 x 576 (PAL), 656 x 492 (NTSC)
 Photosensibilité0,5 lux
 Objectiff = 2,3 mm, F = 2,5
 Angle de vision115°
 Sources de lumière12 LEDs blanches
 Protectionétanche à l'eau selon IP 68
 DimensionsØ 26 mm x 38 mm
 Poids240 g
 Température de travail0...40 °C, HR 95 % MAX
 Température de stockage-20...50 °C, HR 95 % MAX
 Fréquence d'émission8,9 kHz

Tige de poussée

Longueur30 m
 Diamètre6 mm
 Comptage de longueurAffichage digital de la distance (vis-250)
 Mallette à double coque
 Dimensions51 x 43 x 17 cm
 Poids7 kg

Localisateur (Récepteur - option)

AffichageAffichage de la position de l'émetteur
 Impédance de sortie
 Casque32 Ohm
 Alimentationbatterie Li-Ion 3,7 V
 Température d'utilisation0...40 °C
 Température de stockage-10 °C...40 °C
 Poids605 g
 Dimensions32 x 14 x 7 cm

Enregistrement et mémorisation (Wöhler VIS 250)

MémorisationCarte SD 2 GB (2,5 h d'enregistrement)
 InterfacePort mini USB