



NYCTALOPS

Caméra motorisée dual mode thermique/jour IP OnVif et analogique



Nyctalops, une caméra rotative compacte dotée d'un capteur thermique et jour.

Un concentré de technologie offrant une image thermique claire même en cas de fort brouillard, pluie, fumée, mais aussi une vision de jour grâce à ses deux capteurs intégrés.

Une caméra PTZ polyvalente IP OnVif et analogique, destinées aux applications de surveillance terrestres et marines, notamment la protection périphérique ou de zones sensibles industrielles.

- Caméra vision thermographique infrarouge
- Étanche IP66, compatible applications marines
- Vision dans l'obscurité totale, brouillard, pluie, fumée
- Ethernet IP OnVif et analogique
- **Positionnement fluide et précis**
- Hublot de caméra anti-buée
- Alimentation entre 10.8 et 28VDC

Spécifications :

NYCTALOPS - Caméra motorisée PTZ durcie – Thermique et analogique		
Capteur thermique		
Capteur thermique	Non refroidit amorphous Silicon FPA > Nyctalops300 : 384x288 / Nyctalops600 : 640x480	
Objectif / Angle de vue	19mm: Nyctalops300: 19,5°(H) x 14,7°(V) Nyctalops600: 32.5°(H) x 24.5°(V) 13mm: Nyctalops300: 28.2°(H) x 21.3°(V) Nyctalops600: 45.4°(H) x 34.8°(V)	
Zoom numérique	1x, 2x, 4x	
Modes vidéos	Blanc chaud / Noir chaud	
Distance de détection	Objectif 19mm Véhicule: 2570m Personne: 550m	Objectif 13mm Véhicule: 1760m Personne: 380m
Distance de reconnaissance	Objectif 19mm Véhicule: 640m Personne: 130m	Objectif 13mm Véhicule: 440m Personne: 95m
Capteur jour		
Capteur	1/2.8" CMOS 2.15Mp	
Pixels effectifs	1920x1080	
Objectif	Fixe	
Zoom numérique	2x, 4x	
Jour/Nuit	Auto / Manuel	
DNR	5 Niveaux + OFF	
PTZ		
PAN	360° sans butée – 0.2 à 60°/s	
TILT	-25° à +90° (Auto Flip) – 0,2° à 60°/s	
PRESET	256	
Ethernet		
Résolution camera jour	PAL : 1080p25, 720p50, 720p25 / NTSC : 1080p30, 720p60, 720p30	
Résolution camera thermique	PAL : 720*576 – NTSC : 720*480	
Compression vidéo	H.264 – double flux	
Protocoles réseau	HTTP, RTSP, TCP, UDP, ONVIF	
Poids	1700g	
Général		
Interface de pilotage	RS-485	
Divers	1 entrée audio 1Vpp, Compression AAC	
Sortie video BNC	CVBS analogique	
Interface reseau	10/100M	
Protocole RS485	Pelco-D, Pelco-P (Détection automatique)	
Alimentation	10.8 à 28VDC	
Consommation	Min 12W – 25W max chauffage ON	
Plage de température	-30 à +55°C	
Indice de protection IP	IP66	
Dimensions / Poids	Diamètre 136mm x 192mm / 2100g	

