

Moniteur inox 100% étanche IP65/66, durci chocs vibrations - 22"

Entrées VGA - DVI - HDMI - BNC au choix



Allwan Security spécialiste des systèmes vidéo de terrain et industriels, annonce son moniteur 22" haute résolution, pour applications industrielles, avec **option encastrable** pour pupitre vidéo.

Il saura vous séduire par sa robustesse, qualité d'image et longue durée de vie.

La vitre anti-vandale promet une résistance extrême dans toutes les conditions.

L'option d'encastrement inclus un enjoliveur en Aluminium anodisé 8mm d'épaisseur ou Inox, la fixation promet une grande fiabilité mécanique.

Caractéristiques Techniques :

MO1022IP - Moniteur durci industriel 22"	
Dalle	21,5" TFT LCD
Résolution	1920x1080
Luminance	350cd/m ² Option sur-lumineux vision extérieur 1000cd/m ²
Contraste	1000:1
Couleurs	16,2 Millions
Angles de vue	Horizontal : 170°/170° - Vertical 160°/160°
Tactile	En option
Entrées vidéo	A préciser à la commande : BNC ; VGA ; DVI ; HDMI
Étanchéité	Face avant IP65/66 ; NEMA 4 ; NEMA 4X
Alimentation	12VDC 2A Option 9~36VDC ou 90~264VAC
Température d'utilisation	0 à +50° Option: -20 à +50° (standard sur modèles surlumineux)
Température de stockage	-40 à +80°C
Étanchéité	100% IP65/66 sur les 6 faces IP67 en option

Description

- Châssis inox 304
- Format **Wide**
- Dalle durcie haute résistance aux chocs
- Entrée BNC composite, VGA, DVI ou HDMI
- Étanche IP65/66 sur toutes les faces - IP67 en option
- Empreinte de fixation VESA 100

Options :

- Dalle sur-lumineuse pour affichage extérieur
- Alimentation 9~36VDC ou 90~264VAC
- Dalle tactile
- Température d'utilisation -20 à +50°C

