

UW-38i Caméra immergeable IP68 20 bars, 2.1Mp HD-TVI


1080P
FULLHD

Spécifications :

UW-38iTVI	
Capteurs	1/2.7" 2,1Mp
Résolution	1080p 25 images par seconde
Pixels	1930 x 1088
Sortie vidéo	HD-TVI
Angle de vue	80° en air
Illumination minimum	0,2 Lux
BLC	Automatique
Balance des blancs	3200°K ~ 8000°K auto
Contrôle de Gain	4 dB ~ 32 dB Auto
Shutter Speed	PAL 1/25 ~ 1/30.000 sec
Eclairage	NON - Sport déporté en option
Alimentation	12V DC régulée (non fournie)
Consommation	120mA max
Objectifs	3,6mm standard (4,3 ; 6 ; 8mm sur demande)
Température d'utilisation	-10° ~ + 50 ° C
Humidité	90% RH
Dimensions	Ø40 mm X 132 mm
Câble	Au mètre
Corps / Vitre	INOX 316L Hublot Polycarbonate 5mm

■ Système complètement étanche, submersible jusqu'à 200 mètres

■ Leds intégrées pilotables en option

■ Haute résolution Full HD 1080p

■ Corps durci 100% inox 316L

■ Garantie 1 an Retour Atelier

Options

UW-38iTVI-JUP Même modèle avec connecteur amovible JUPITER - version spéciale pour scaphandriers

UW-38iTVI-TRPE Même modèle avec connecteur amovible SubConn (immersion permanente si SubConn Inox)

UW-38i-VT Caméra avec hublot en verre trempé (minimum de commande: 10 unités)

