

UW-ST2521

Caméra Ultra Low Light ST2521



UW-ST2521 : IP68



- ◆ Caméra Ultra Low Light Haute résolution, compacte et conçue pour une utilisation dans des conditions extrêmes
- ◆ Durcie et étanche IP68
- ◆ Résolution Full HD 1080P temps réel
- ◆ Zoom optique 25X, intégrant un algorithme avancé de mise au point automatique et rapide
- ◆ Capteur très haute sensibilité
0.002Lux@F1.2 en mode couleur
0.0002Lux@F1.2 en mode N/B
Image d'une qualité exceptionnelle, même dans un environnement sombre, avec peu ou pas d'éclairage du tout
- ◆ Encodage IP intégré
- ◆ Protocole ONVIF, GB/T28181
- ◆ Mécanisme de commutation double filtre (ICR) Jour/ Nuit, filtrant la lumière infrarouge qui affecte la qualité de l'image
- ◆ Algorithme de réduction du bruit, amélioration la définition de l'image en cas de très faible éclairage
- ◆ Rotation d'image et effet miroir (90 °, 180 °, 270 °)
- ◆ Caméra hybride permettant une connexion simultanée en analogique (BNC) et en numérique IP (LAN)



Caractéristiques Techniques :

Caméra Ultra Low Light ST2521 Hybride, analogique IP	
Objectif	
Zoom optique	25X
Focales	F5.6~140mm, 25X
IRIS	Fw1.6~Ft3.4
Champ de vision (D*H*V)	Wide:70°x 59.8° x 44.4° Tele:3.76° x 3.0° x 2.24°
Vitesse Zoom	≤2.7s
Caméra	
Capteur	1/1.9"2.38MP Sony Progressive scanning CMOS
Illumination minimale	Couleur: 0.002Lux @(F1.2, AGC ON), ICR ON N/B: 0.0002Lux @(F1.2, AGC ON), ICR OFF
Shutter électronique	1/10000s to 1/25s
Jour / Nuit	Mécanisme de commutation de filtre infrarouge automatique
SNR	> 52dB
Vidéo	Compression H.264 BP/MP/HP, H.265 main profile, MJPEG, BNC composite
Résolution maximale	Full HD/1080P(1920x1080)
Résolution horizontale	>1000TVL
Taux image	25/30fps
Bande passante	32Kpbs~8Mbps sur chaque canal video La résolution et le nombre d'images sont paramétrables pour chaque canal Format H.264, VBR/CBR
Focus	Auto Focus, ZF (Zoom Trigger AF), Focus manuel
Contrôle de l'exposition	Auto, Manuel
Mode exposition	Auto, Manuel
Balance des blancs	Auto, Manuelle
Effets image	Rotation et miroir, longitude et latitude
Affichage	Affichage multi-zone intelligent : date, heure, paramètres...
Alarmes intelligentes	Reconnaissance faciale, détection de mouvement,
Protocoles supportés	IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTCP/RTSP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP
Protocoles compatibles	ONVIF, GB/T 28181
Protocole RS485	Pelco D
Stockage mémoire	Carte SDHC/SDXC , jusqu'à 64GB
Interfaces	40-Pin FFC (inclu Ethernet, CVBS, SDHC, Alarm In/Out, RS485, linear Audio In/Out, Adapter etc.)
Température de fonctionnement	-10°C – 50°C
Étanchéité	IP68 - 5 bars (submersible 50m)
Alimentation	DC+12V±10%
Consommation	1.32W (110mA)
Dimensions	130 X Ø85 mm (caisson)

