Moniteur Professionnel 24/7 SURVEILLANCE



















Moniteur avec Vitre de protection

- Image nette et précise
- Utilisation 24/7
- Entrées VGA, HDMI et BNC
- Pied multi-positions

Moniteur professionnel résistant

- Moniteur protégé contre les coups et les rayures
- Optimisé pour les environnements publics et multi-utilisateurs
- Alimentation externe renforcée

Connectique enrichie

- Affichage de différentes sources externes
- Connectique analogique et numérique
- Chaînage des écrans

Traitement de l'image amélioré

- Résolution élevée
- Ratio de contraste important
- Réduction du bruit

Ergonomique et esthétique

- Pied multi-positions
- Bordures régulières
- Châssis élégant noir piano



GV 15

DALLE

Taille	15″ - 38,1 cm
Technologie	LCD Hard-coating (3H), Anti-Glare treatment
Radio d'aspect	4/3
Résolution Native (pixels)	1024 x 768
Temps de réponse (GTG)	8 ms
Angles de vue (H x V)	150°/ 120°
Couleurs	16.7 Millions
Ratio de Contraste	500:1
Luminosité	250 cd/m²
Nombre de Pixel	786 432
Taille Image Visible (L x H)	304 x 230 mm



VIDEO

Résolutions Vidéo (Lignes)	450 TVL
Désentrelacement	Non
Filtre Peigne	2D / 3D Combo


AUDIO

Haut-Parleurs	2 x 1,5 Watts	
	,	

DIVERS

Dimensions (sans/avec pied)	348,8 x 274 x 42,6 mm / 348,8 x 350 x 200 mm
Poids	3,9 Kg
Pied Amovible	Multi-positions
Télécommande	Oui
Vitre de Protection	Oui
Alimentation	Externe AC 100 ~240V (50/60Hz), DC 12V/5A.
Consommation veille/marche	< 1,3 W. / < 16 W.
VESA	75 x 75 mm

348.80 mm 274.00 mm 350.00 mm



E/S PORTS

Entrée / Sorties Composite Vidéo	2 x BNC in (75 Ohms 1V. pp) / 1 x BNC out
Entrées / Sorties S-Video	Non
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin 0,7 V pp @ 75 Ohms
Entrée DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3
Autres	-
Entrées Audio	1 x stéréo Jack 3.5 in / 1 x stéréo Jack 3.5 out

