

OBSERVER

Observer : Caméra GSM 4G nomade autonome Urbaine HD

Caractéristiques Techniques

Observer : Borne video mobile Urbaine 4G	
Capteur	1/1.8" 2MP Progressive scanning CMOS HIKVISION
Résolution	2 Mégapixels
Rotation Horizontale	360° sans butée
Verticale	70°
Focale	36X = 5.7-205 mm
Zoom	36X optique
WDR	120 dB
Renforcement vidéo	3D DNR, EIS, Defog, HLC/BLC, SVC
IR CUT	Auto
Enregistrement	Micro-SD interne 128Go
Nombre de flux	3
Protocoles	ONVIF / HIKVISION
Étanchéité	IP68
Autonomie	12 heures sur batteries Rechargée par l'éclairage public ou solaire
Alimentation	230V AC ou 12V DC
Dimensions	Ø 105 mm X 620 cm Ø 105 mm X 850 cm (avec périscope)
Fixation	2 brides
Poids	4,6 Kg selon options
Langue	Française
Garantie	2 ans RA

Applications :

- Surveillance des sites isolés
- Surveillance d'évènements ponctuels (manifestations, événements, constructions...)
- Protection temporaire ou prolongé
- comptage
- Gestion du trafic routier

Description :

Sécurité Urbaine : La caméra fixe autonome Observer se présente dans un boîtier cylindrique, s'intégrant parfaitement dans votre mobilier urbain.

Son caisson étanche, très résistant est constitué d'un corps en Delrin épais d'1 cm. Il est anti vandale IK9. Fruit de l'expérience du bureau d'études ALLWAN-SECURITY, sa caméra autonome répond parfaitement au besoin en termes de vidéo-protection avancée.

Simple d'installation et de mise en œuvre, elle permet de surveiller efficacement et simplement les sites sensibles et isolés en quelques minutes. Plus besoin de génie civil.

Contrairement aux dômes traditionnels, son design lui permet de passer inaperçu dans le paysage urbain ce qui évite souvent les dégradations par des jets de pierres.

Une version plus discrète permet de rentrer automatiquement le hublot pour ne plus apercevoir qu'un tube plein en cas d'inactivité. Il est aussi possible de personnaliser la couleur du tube en fonction du mobilier urbain.

D'autres caméras périphériques peuvent s'associer à cette base. Notre bureau d'étude est à même de réaliser un design sur mesures en fonction de l'environnement et de la définition du besoin.

Évènementiel : Ces caméras peuvent être déployées en quelques minutes sur une large zone de surveillance pour surveiller les manifestations (Concerts, rassemblements...) Un poste de surveillance provisoire doté d'un CMS regroupe toutes les caméras connectées dans un véhicule ou dans un PC de surveillance improvisé ou existant.

Conforme à la norme ONVIF de compatibilité, elle peut se raccorder à un système VPU récent.

Nomade, elle peut être aisément déplacée à volonté.

Deux modèles : soit alimenté sur l'énergie de l'éclairage public, avec recharge nocturne des batteries, soit totalement autonome, alimenté à l'aide de son panneau solaire "France métropolitaine". (Calculé en fonction de la zone géographique).

Conforme à l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance, la caméra autonome Observer Possède toutes les caractéristiques des caméras de dernière génération :

- Elle dispose d'un enregistrement interne HD 1080p d'un mois sur événement sur un site normalement fréquenté.
- Anti-éblouissement haute performance,
- Vision jour nuit avec une reconnaissance faciale jusqu'à 200 mètres,
- Analyse intelligente de l'image avec détection de pénétration/sortie de zones paramétrables ou détection/modification d'objet ou détection de visage,
- Enregistrement déclenché sur événements,
- Point d'accès WiFi totalement sécurisé pour collecter les enregistrements en pied de poteau,
- Possibilité d'extraire les vidéos des enregistrements pour les fournir aux forces de l'ordre,
- Vision longue distance haute résolution à plus de 300 mètres.

Grâce à son capteur Ultra Low Light Darkfighter (0.0005 Lux) cette caméra ne nécessite pas d'éclairage infrarouge pour une vision nocturne. De ce fait, elle consomme extrêmement peu. De même, son caisson entièrement étanche IP68 le dispense d'un chauffage additionnel et fonctionne jusqu'à -15°.

L'observer dispose d'une vision 360° continue et d'un capteur de dernière génération avec un zoom optique très puissant de 36X en 205mm.

Cette caméra dispose des dernières technologies en compression (H.264 & H.265) permettant de transférer un maximum de qualité sur une transmission 3G/4G.

Depuis n'importe où, vos images haute définition sont simplement diffusées et sauvegardées

Un CMS (IVMS-5200) permet de réunir toutes les camera 4G sur un centre de télésurveillance 24/7. Grâce à sa compatibilité Onvif, cette caméra est compatible avec tous les CMS déjà existants aux seins des agglomérations déjà équipées en vidéosurveillance (Milestone Systems . Nuuo, synologie, IVMS-5200...)

Plusieurs systèmes de fixations sont disponibles. Cerclages, brides fixes ou magnétiques...

