

UW-38iHD Caméra immergeable 200m FullHD 1080p**Spécifications :**

■ **Système complètement étanche, submersible jusqu'à 200 mètres**

■ **Sortie câble presse-étoupe triple joints, ou connecteur en option**

■ **Haute résolution Full HD 1080p**

■ **Corps durci en inox 316L**

■ **Garantie 1 an Retour Atelier**

UW-38iHD	
Capteurs	1/2.8" 2,43Mp
Résolution	1080p 25 images par seconde
Pixels	1984 x 1225
Sortie vidéo	HD-SDI
Angle de vue	107,53° en air
Illumination minimum	0,9 Lux DSS Off - 0.1Lux DSS Max
BLC	Automatique
Balance des blancs	2100°K ~ 8200°K auto
Contrôle de Gain	4 dB ~ 32 dB Auto
Menu OSD pour réglages	OUI (anglais)
Shutter Speed	PAL 1/25 ~ 1/30.000 sec
Eclairage	NON - Spot déporté sur demande
Alimentation	12V DC régulée (non fournie)
Consommation	150 mA max
Objectifs	3,6mm standard (4,3 ; 6 ; 8mm sur demande)
Température d'utilisation	-10° ~ + 50 ° C
Humidité	90% RH
Dimensions	Ø40 mm X 132 mm
Câble	Au mètre
Corps / Vitre	INOX 316 L Hublot Polycarbonate 4mm

Options

UW-38iHD-TRP Même modèle, avec presse-étoupe tout inox 316L triple joints (immersion permanente)

UW-38iHD-JUP Même modèle avec connecteur amovible JUPITER - version spéciale pour scaphandriers

UW-38iHD-TRPE Même modèle avec connecteur amovible SubConn (immersion permanente si SubConn Inox)

UW-38i-VT Caméra avec hublot en verre trempé (MOQ: 10 unités)

