PACHD-20

ALLWAN | SECURITY
VIDEO & SECURITY SOLUTIONS

Dôme PTZ durci HD 1080p - Leds IR ou blanches portée 120m

Vidéo HD-SDI 60images/seconde - pilotage RS485

Existe en blanche ou noire



Caméra **Full HD** durcie spéciale environnements extérieures extrêmes, milieu industriels et véhicules.
Sa robustesse en fait sa réputation, mais pas seulement. Les leds IR ou blanches d'une portée inégalée à 120m permettent d'obtenir un rendu excellent en toutes conditions.

Le zoom puissant de 20x optique + 12x numérique offre des performances excellentes, surtout avec son système de stabilisation optique numérique interne.

Description

- Vidéo HDSDI 1080p FullHD 60 images par seconde
- Robuste, résiste aux vibrations
- Corps durci en aluminium anodisé
- Large plage de température de travail : -45° à +65°C
- Haute résolution 550LTV
- Stabilisation numérique de l'image
- Etanchéité extrême IP67
- Large plage d'alimentation 10,8V à 28VDC



Caractéristiques Techniques :

PACHD-20: Dôme PTZ durci 1080p - Leds IR ou blanches portée 120m	
CAMERA	
Capteur	1/2,8'' SONY Ex-View HAD
Pixels effectifs	2 100 000
Format vidéo	1 080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 1080i/60, 1080i/50, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 SD:PAL/NTSC
Zoom	20x optique + 12x numérique (240x total)
Illumination minimale (Leds éteintes)	0,5Lux
Balance des blancs	AUTO
Focus	Auto/Manuel
Exposition	Auto/Manuel
Ratio S/B	Supérieure à 50dB
Compensation contre-jour	ON/OFF
WDR	OUI
Stabilisation d'image	ON/OFF
DNR	OUI - 5 niveaux + OFF
JOUR/NUIT	OUI, vraie jour/nuit, filtre IR amovible
Objectif	4,9~94mm F1.6 à 3.5 - 59.5°(wide) à 3.3°(tele)
PTZ	
Rotation horizontale	360° continu
Vitesse Rotation horizontale	0,04° à 90°/seconde
Rotation verticale	-15 à 90°, avec système auto-flip
Vitesse Rotation verticale	0,3° à 60°/seconde
Vitesse position de PRESET	PAN : 120°/seconde TILT : 90°/seconde
PRESET	256
Précision PRESET	+/-0.05°
LEDS BLANCHES / INFRAROUGES (au choix à la commande)	
Blanches	Température : 6500K Puissance : 30W Luminosité : 2100lm Allumage : Manuel
Infrarouge	Longueur d'onde : 850nm (940nm sur demande) Puissance : 30W portée : 120m maximum (60m 940nm) Allumage : Auto ou Manuel
GENERAL	
Interface de communication	RS485 - Pelco-D ou Pelco-P
Baudrate	2400 ; 4800 ; 9600 ; 19200 bps
Adresse	0 à 255
Alimentation	10,8 à 28VDC
Consommation	12W (chauffage off et leds off) 50W (chauffage on et leds on)
Température de travail	-45 à +65°C
Etanchéité	IP67, TVS, Anti-Surge
Dimensions	Standard: diam. 190mm x 275mm Avec fixation anti-vibrations: diam. 190 x 300mm
Poids	4,9Kg (standard) 5,65Kg avec fixation anti-vibrations (option)