Camera motorisée Low Ultra Light

UW-ST2336X

ALLWAN | SECURITY
VIDEO & SECURITY SOLUTIONS

Caméra Ultra Low Light ST2336DF

ULL Camera 2MP 1080p Hybride 36X

DARKFIGHTER

♦ Caméra Ultra Low Light Haute résolution, compacte et conçue pour une utilisation dans des conditions extrêmes
♦ Durcie et étanche IP67
♦ Résolution Full HD 1080P temps réel
♦ Zoom optique 36X, intégrant un algorithme avancé de mise au point automatique et rapide
♦ Capteur très haute sensibilité
0.005Lux@F1.6 en mode couleur
0.0005Lux@F1.6 en mode N/B
Image d'une qualité exceptionnelle, même dans un environnement sombre, avec peu ou pas d'éclairage du tout
♦ Encodage IP intégré
♦ Protocole ONVIF,
♦ Mécanisme de commutation double filtre (ICR) Jour/ Nuit, filtrant la lumière infrarouge qui affecte la qualité de l'image
♦ Algorithme de réduction du bruit, amélioration la définition de l'image en cas de très faible éclairage
♦ Rotation d'image et effet miroir (90 °, 180 °, 270 °)
♦ Caméra hybride permettant une connexion simultanée en analogique (BNC) et en numérique IP (LAN)

H.265+ & Intelligence artificielle

Caractéristiques Techniques :

Caméra PTZ couleur ULL HD 2MP Ethernet Darkfighter HIK	
Zoom optique	36X
Focales	36X = 5.7-205 mm
IRIS	Fw1.6〜Ft3.4
Champ de vision (D*H*V)	Wide:70°x 59.8° x 44.4° Tele:3.76° x 3.0° x 2.24°
Capteur	1/1.8" 2MP Progressive scanning CMOS HIKVISION
Standard	PAL / NTSC
Illumination minimale	Couleur: 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON), ICR ON N/B: 0.0005Lux @ (F1.5, AGC ON), ICR OFF
Shutter électronique	50Hz: 1~1/30,000s; 60Hz: 1~1/30,000s
Ouverture	F1.6~F3.4
WDR	120dB
Jour / Nuit	Mécanisme de commutation de filtre infrarouge automatique
SNR	> 52dB
BLC	ON/OFF
Renforcement	3D DNR, EIS, Defog, HLC/BLC, SVC
Vidéo	Compression H.264 H/265 BP/MP/HP, H.265 main profile, MJPEG
Résolution maximale	Full HD/1080P(1920x1080)
Taux image par seconde	25/30fps
Bande passante	32Kpbs〜8Mpbs sur chaque canal vidéo 3 flux vidéo Format H.264/ H.265 VBR/CBR
Protocoles supportés	IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTCP/RTSP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP / Pelco-D
Protocoles compatibles	ONVIF, GB/T 28181
Communication	RS485 Pelco-D
Stockage	**64 Go interne**
Protection	IP67 IK8
Construction	Delrin (Acetal Homopolymere DELRIN) noir verre en polycarbonate
Température	-10°C à +55°C
Connectivité	Fiche Amphenol bayonette 10pts MIL MIL-C-5015
Câble	2.5 avec araignée RJ45/BNC/XLR5/Jack 2.1
Dimensions	175 X 75 X 67mm
Alimentation	12 V DC (Option PoE 803.11AF 48V DC)
Poids	900g
Consommation	< 2.5W (moteurs off)
Caisson	Delrin usiné

Compression H.265+ / Reconnaissance Faciale