

Caméra tactique PTZ: COMPACT CAMERA



Description :

- Nano camera PTZ Full HD 1080p 2.38MP
- Zoom optique 10X (5~51mm)
- Sensibilité 0.001 Lux @ (DSS ON B/W)
- Rotation 360° sans butés
- Ø 85mm x 120mm
- NDAA Compliant
- Garantie 2 ans

Caméra compacte HD-IP LOKI-NANO étanche IP67.

Cette camera est conçue pour les applications tactiques et couvre un large éventail d'opérations de surveillance discrètes.

Elle comprend une interface Ethernet pour transmettre des images de surveillance avec une résolution de 1080p@25fps.

Cette caméra dispose d'une fonctionnalité PTZ avec une rotation de 360° en continu et d'une inclinaison verticale de 30°.

Cette caméra HD-IP peut être facilement dissimulée pour répondre ainsi aux exigences de surveillances tactiques.

Allwan Security propose également des solutions tactiques d'enregistrement et de transmissions 4G/5G longues distances.

Caractéristiques techniques :

LOKI NANO : Caméra PTZ 10X 2MP ONVIF	
Capteur	Capteur 1/2.8" SONY Exmor R CMOS
Zoom optique	10X optique + 12X digital
Focales	5 ~ 51mm
Champ de vision	57.7°(Wide) à 6.4° (Télé)
Illumination Minimale	0.001 Lux @ (DSS ON B/W)
Shutter électronique	50Hz: 1~1/30,000s; 60Hz: 1~1/30,000s
Jour/Nuit	IR-CUR filter
Vidéo	Compression H.264 H/265 BP/MP/HP, H.265 main profile, MJPEG
Résolution maximale	Full HD/1080P (1920x1080)
Taux image par seconde	MAX 30fps
Bande passante	32Kpbs~8Mbps on each video channel 3 Video Streams Format H.264/ H.265 VBR/CBR
Protocoles supportés	IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTCP/RTSP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP, ONVIF, GB/T 28181
Protection	IP67
Température	-10°C to +60°C
Câble Ethernet	2m câble X-Code M12 vers RJ45 IP67
Dimensions	Ø 85 X 120 mm
Alimentation	12V DC ± 10% - (Option PoE 802.3af)
Poids	1 Kg (sans valise)
Consommation	< 6W
Garantie	2 ans retour atelier