

## Ecran-enregistreur vidéo 8Mp – 10,1 pouces



Ecran de contrôle et d'enregistrement industriel, 10.1 pouces pour travail en intérieur et extérieur. Permet la vision, l'enregistrement photo et vidéo en 4K.

Tactile, il est simple d'utilisation et offre de nombreuses possibilités.

La dalle tactile haute luminosité à 800cd/m<sup>2</sup> offre un réel confort de travail en intérieur comme en extérieur.

Compatible caméras ALLWAN, mais aussi AHD et CVBS, il dispose également d'une sortie HDMI. **En option : entrées LVDS et USB.**

Il peut enregistrer jusqu'au 4K en 4096\*3112.

### Description

- Dalle 10,1" tactile 1280\*800 – 800cd/m<sup>2</sup>
- Entrée AHD, CVBS, ALLWAN
- Entrée LEMO (vidéo, audio, leds, RS485 etc.)
- H.265 / JPEG
- Large capacité mémoire : 256Go max
- Zoom, image flip
- Contrôle RS485
- 1 entrée mesure laser 4 bits



### Caractéristiques Techniques :

| LUMISS100: Moniteur enregistreur 10" vidéo AHD CVI TVI et analogique |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution de la dalle                                               | 1200x800 10.1 pouces                                                                                                                 |
| Tactile                                                              | OUI – CAPACITIF                                                                                                                      |
| Luminosité                                                           | 800cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                 |
| Entrée vidéo                                                         | HD-TVI, AHD, CVI et analogique CVBS PAL/NTSC<br>LVDS/USD en option                                                                   |
| Micro                                                                | Intégré pour commentaires audio en direct                                                                                            |
| Résolution d'enregistrement max                                      | 4096*3112, 2K, 1080P, 720P, CVBS (dépend de la caméra)                                                                               |
| Compression / Fichier                                                | H.265 – Fichiers AVI                                                                                                                 |
| Audio                                                                | OUI                                                                                                                                  |
| Capture photos                                                       | JPEG - 20MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 2MP                                                                                               |
| Stockage                                                             | Carte SD max 256Go - non fournie                                                                                                     |
| Sortie Vidéo                                                         | HDMI – 4K 4096*2160                                                                                                                  |
| Langue                                                               | Français, English, German, Italian, Portuguese, Spanish, Korean, Japanese, Chinese Simplified, Chinese Traditional; English, Russian |
| Batterie                                                             | Interne 6500mAh 8.4V amovible – Autonomie > 6-8h                                                                                     |
| Température de travail                                               | -10 à +50°C                                                                                                                          |
| Etanchéité                                                           | IP65                                                                                                                                 |
| Dimensions                                                           | 300 x 190 x 18mm                                                                                                                     |
| Poids                                                                | 865g                                                                                                                                 |
| Fonctions principales                                                | GPS<br>FOCUS<br>CONTROLE LEDS PWM<br>PTZ<br>MESURE<br>Haut-Parleur<br>Enregistrement vidéo+audio, Capture écran<br>Relecture         |



INDUSTRIE



MARINE



ATEX



INSPECTION



EMBARQUÉ