

# 60945-DISP24

## Ecran maritime professionnel 24" Full-HD

Certifié DNVGL-CG-0339, IEC60945 4th, IACS E10



L'écran 60945-DISP24 24" est conçu pour les utilisations navales les plus rigoureuses où les utilisateurs ont besoin d'une image de précision, grâce à sa dalle Full-HD.

Certifié aux normes DNVGL-CG-0339, IEC 60945 (édition 4) et IACS-E10, il garantit une fiabilité optimale pour les applications critiques telles que les systèmes ECDIS, radars, automatismes embarqués, systèmes de navigation et de supervision marine.

Boîtier robuste IP66 (façade), dalle tactile capacitive et de multiples interfaces vidéo (VGA, DVI-D, Composite et S-Video), il offre une compatibilité étendue et une excellente visibilité en conditions difficiles.

### Caractéristiques Techniques :

60945-DISP24 - Moniteur marine 24" 1080p pour passerelle de navire	
Taille de l'écran	24 pouces
Écran / Verre	Tactile capacitif Non Tactile avec verre de protection anti-reflets
Résolution	1980 x 1024 au format 16 :9
Luminosité	<b>300nits</b> Gestion rétro-éclairage par bouton rotatif 0-100%
Ratio de contraste	5000 :1
Angles de vue	H: 89°/89° – V: 89°/89°
Couleurs	16.7 Millions de couleurs
Surface active	531.36 x 298.90 mm
Étanchéité	IP66 face avant, IP54 arrière
Température de fonctionnement	-15°C à 55°C
Certifications	CE, FCC, DNVGL-CG-0339, IEC60945 4th, IACS E10
Humidité	5% à 95%
Ports de communication	USB pour écran tactile RS232 pour contrôle à distance
Ports vidéo	1 x VGA 1 x DVI-D 1 x Composite 1 x S-Video
Résistance Chocs / Vibrations	Chocs: 15G, 11ms Vibrations: 0.7g@DNV-CG-0339 (Classe A)
Dimensions	593 x 356.7 x 62.7 mm
Montage	Encastrable ou VESA100 et 200x150
Poids	9.7Kg
Châssis	Métal avec panneau avant aluminium renforcé
Système de refroidissement	Design sans ventilateur
Alimentation	24VDC typique, fonctionne de 9 à 36VDC
Consommation	50W Max
Accessoires fournis	Câbles VGA, DVI, RS232, USB, Composite, S-Video, Alimentation 230VAC/12VDC, clips de montage x 12

### Description

- Moniteur marin 24" 1080p
- Tactile capacitif ou dalle verre (non tactile)
- Gestion luminosité graduelle 0-100%
- IP66 en façade
- Entrées VGA/DVI/Composite/SVideo
- Navigation marine professionnelle

