

ARES

Tourelle motorisé PTU

PTU compact et robuste



ALLWAN
VIDEO & SECURITY SOLUTIONS

DESCRIPTION

- Tourelle Mini Pan-Tilt IP67
- Rotation continue à 360°, inclinaison $\pm 35^\circ$
- Compatible avec caméras IP et analogiques
- Utilisation simplifiée par joystick ou interface IP
- Prise en charge jusqu'à 2 kg
- Garantie 2 ans



OPTIONS



L'ARES est une tourelle motorisée compacte et ultra précise, idéale pour la prise de contrôle à distance de vos caméras. Conçue pour l'extérieur, elle offre une grande résistance et une étanchéité IP67. Avec sa rotation sur 360°, son inclinaison motorisée et ses 20 pré-réglages programmables, elle couvre tous les angles. Compatible RS485 et caméras Onvif, elle s'intègre facilement à vos installations existantes. Facile à installer, personnalisable, supportant jusqu'à 2 kg, elle s'adapte à tous vos besoins. L'ARES allie performance et simplicité d'utilisation. Optez pour un outil professionnel, fiable et pensé pour répondre à vos projets les plus ambitieux.

Cette tourelle propose de nombreuses fonctions avancées : positionnement absolu, vitesse réglable sur 64 niveaux, pré-réglages programmables et accessibles, vis sans fin pour auto-verrouillage, et moteurs pas à pas offrant une précision remarquable de 0,1 degré. Les unités pan-tilt sont adaptables et peuvent être câblées sur mesure selon votre application. Option : KBR66 ,télécommande filaire Pelco D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité Mini Pan-Tilt ARES

Protocole	Pelco-D (9600 bps, N, 8, 1)
Communication	RS485
Angle Pan	Rotation continue à 360° (IP & RS485)
Angle Tilt	+35° / -35° (Amplitude: 70°)
Charge utile	2 kg
Alimentation sur tourelle	2Ah@12V DC
Télécommande	RS485 ou sans fil 433 MHz
Vitesse de rotation (pan)	0,05°/s (3 tr/min), vitesse variable
Vitesse de rotation (Tilt)	0,1°/s, vitesse variable
Butées de rotation virtuelles	By presets (2)
Presets	20, précision 0,5°
Alimentation	9 à 19 V DC @ 3A (personnalisable)

Consommation	40 mA (hors moteurs)
Plateau de fixation rapide	Oui
Connecteur Ethernet	Code M12 X, personnalisable sur demande
Connecteur analogique	Binder 09 9789 71 05 Push Pull
Système de fixation	1/4" 20UNC + 4 x M4
Indice de protection	IP67
Matériaux	Aluminium & POM
Temp° de fonctionnement	-10 à +55°C
Garantie	2 ans
Poids	3 kg
Dimensions	Ø130 x 130 mm