

Moniteur Professionnel 24/7 SURVEILLANCE



CVE 10



Moniteur de surveillance et de supervision 4/3, Châssis Métal

- Robuste et résistant
- Connectique analogique et numérique
- Faible consommation électrique
- Idéal pour les espaces exigus

● Affichage haute qualité

- Parfaite restitution des couleurs
- Visibilité nette et précise

● Connectique professionnelle


- Connectique Composite Video
- Tous les avantages du numérique, grâce à l'HDMI 1.3
- Affichage de tous types de sources, RGB analogique et numérique

● Convient aux espaces exposés au public

- Robustesse du châssis métal
- Usage certifié 24/7

● Compact et ergonomique

- Moniteur petite taille
- Fixation VESA



CVE 10

DALLE

Taille	10,4" - 26,4 cm
Technologie	Hard Coating (3H) Black Anti-Glare, Low reflection Coating
Ratio d'aspect	4/3
Résolution Native (pixels)	800 x 600 @ 60 Hz
Temps de réponse (GTG)	12 ms
Angles de vue (H x V)	140° / 110°
Couleurs	262 000
Ratio de Contraste	400:1
Luminosité	250 cd/m ²
Nombre de Pixel	480 000
Taille Image Visible (L x H)	210 x 158 mm
Largeur du cadre	18 mm gauche/droite ; 12 mm haut ; 24 mm bas

VIDEO

Résolutions Vidéo (Lignes)	550 TVL
Désentrelacement	Non
Filtre Peigne	2D / 3D Combo

AUDIO

Haut-Parleurs	2 x 2 Watts
---------------	-------------

DIVERS

Dimensions (sans/avec pied)	250 x 196 x 36 mm
Poids net / brut	1,40 Kg / 2,4 Kg
Pied Amovible	Non
Télécommande	Oui
Vitre de Protection	Non
Alimentation	Externe AC 100 ~240V (50/60Hz) DC 12V. / 3,5 A.
Consommation veille/marche	1 W. / 12 W.
VESA	VESA 75-100 / Plaque murale incluse

E/S PORTS

Entrées/Sorties Composite Vidéo	2 x BNC in (75Ohms 0.7/1.0 Vp-p) / 1 x BNC out
Entrées / Sorties S-Video	Non
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin 0,7 V pp @ 75 Ohms
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3
Autres	Non
Entrées / Sorties Audio	2 x stéréo Jack 3.5 in/out

