

# Moniteur Professionnel 24/7 SURVEILLANCE

**ipure**<sup>®</sup>  
Professional Display Solutions



## GV 24



## Moniteur avec Vitre de protection

- Dalle LED Full HD
- Entrées VGA, HDMI et BNC
- Garantie 3 ans
- Utilisation 24/7

### ● Moniteur professionnel résistant

- Moniteur protégé contre les coups et les rayures
- Optimisé pour les environnements publics et multi-utilisateurs
- Alimentation externe renforcée

### ● Connectique enrichie

- Affichage de différentes sources externes
- Connectique analogique et numérique
- Chaînage des écrans

### ● Traitement de l'image amélioré

- Résolution Full HD
- Ratio de contraste élevé
- Réduction du bruit

### ● Ergonomique et esthétique

- Angles de vision large
- Bordures régulières
- Châssis élégant noir piano



## GV 24

### DALLE

Taille	24" - 60,96 cm
Technologie	LCD Back Light Unit LED, Anti-Glare treatment
Ratio d'aspect	16/9
Résolution Native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	3 ms
Angles de vue (H x V)	170° / 150°
Couleurs	16.7 Millions
Ratio de Contraste	1000:1
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>
Nombre de Pixel	2 073 600
Taille Image Visible (L x H)	523 x 295 mm

### VIDEO

Résolutions Vidéo (Lignes)	600 TVL
Désentrelacement	Non
Filtre Peigne	2D / 3D Combo

### AUDIO

Haut-Parleurs	2 x 3 Watts
---------------	-------------

### DIVERS

Dimensions (sans/avec pied)	596 x 370 x 53,5 mm / 596 x 430 x 185 mm
Poids	5 Kg
Pied Amovible	Oui
Télécommande	Oui
Vitre de Protection	Oui
Alimentation	Externe AC 100 ~240V (50/60Hz), DC 12V/5A.
Consommation veille/marche	< 1,3 W. / < 30 W.
VESA	100 x 100 mm

### E/S PORTS

Entrée / Sorties Composite Vidéo	2 x BNC in (75 Ohms 1V. pp) / 1 x BNC out
Entrées / Sorties S-Video	Non
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin 0,7 V pp @ 75 Ohms
Entrée DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3
Autres	-
Entrées Audio	1 x stéréo Jack 3.5 in / 1 x stéréo Jack 3.5 out

