

7HD-SDI

Moniteur de test multi-entrées, enregistreur intégré

HD-SDI, Composite, VGA



Moniteur multi-entrées permettant de contrôler et visualiser vos caméras analogiques composites ou HD-SDI. L'entrée VGA est un plus non négligeable, pour déceler rapidement une panne de carte graphique.

L'ajout du système de ping vous assure un diagnostic rapide d'une caméra IP, confirmant ainsi que l'adresse IP est celle souhaitée.

Description

- Spécialement conçu pour le terrain
- Renforts anti-chocs
- Entrées BNC (CVBS) ; HD-SDI ; VGA ; Ethernet (ping)
- Gestion du RS485 (30 protocoles disponibles)
- Simple d'utilisation
- Menus intuitifs
- Enregistrement sur carte SD
- Faible consommation
- **Autonomie batterie 17h maximum**
- Sortie 12VDC 2A pour alimentation d'une caméra

Caractéristiques Techniques :

7HD-SDI: Moniteur de test HD-SDI tout en un	
Ecran	7" TFT LCD
Résolution	800 x 600, supporte les résolutions 1920x1080 ; 1080x720
Paramètres écran	Luminosité, contraste, couleurs
Entrées	HD-SDI x 1 (loop) BNC composite x 1 (loop) VGA x 1
Sorties	HD-SDI x 1 (loop) BNC composite x 1 (loop)
Test Signal vidéo	Musure de qualité si signal vidéo en IRE ou mV
Alimentation externe	5VDC 2A (fournie)
Sortie alimentation	12VDC 2A
Communication	RS232 ; 422 simplex et RS485
BaudRate	150 ; 300 ; 600 ; 1200 ; 2400 ; 4800 ; 9600 ; 19200 Bps
Gestion de l'autonomie	Mode veille ; Indicateur de niveau de la batterie
Scan des adresses PTZ	OUI
Batterie	Rechargeable en 7h, autonomie jusqu'à 17h
Batterie	Interne Lithium Ion Polymer ; 7,4VDC – 6500mAh
Affichage vidéo	Affiche la vidéo des entrées CVBS, HD-SDI et VGA
Mire	Génération barres colorées pr test du moniteur
Test câble UTP	Test des connexions d'un câble réseau
Protocoles RS485	Oui, plus de 30 protocoles disponibles
Données PTZ	Lecture et affichage des commandes PTZ émises
Zoom	Zoom numérique 10x dans la vidéo
Enregistrement	Captures d'écran (jpg) et clips vidéo sur carte SD
POE	Trouvez un port RJ45 POE facilement (détection présence tension, affichage valeur mesurée)
Scanner IP	OUI
PING	OUI
LED	Dispose d'une LED d'éclairage
Mémoire	Carte micro SD 4Go intégrée
Dimensions	253 x 176 x 52mm
Poids (colis)	2365g

Option(7HD-SDI-C):Cable locator+multimètre intégrés

Option(7HD-SDI-CL):Idem 7HD-SDI-C entrée HDMI(remplace HD-SDI)