

Caméra immergeable 200m HD-SDI / EX-SDI

Spécifications :

UW-38HD	
Capteurs	1/2.8" 2,43Mp
Résolution	HD-SDI/EX-SDI 1.0: 1080p@60(50), 1080p@30(25), 720p@60(50), 720p@30(25), 1080i@60(50)
Pixels	1945 x 1097
Sortie vidéo	HD-SDI / EX-SDI
Angle de vue	Selon focale, en air 3.6mm: 85° 6mm: 45° 8mm: 35°
Illumination minimum	1.5 Lux (25/30 fps) / 3 Lux (50/60fps)
BLC	Automatique
Balance des blancs	2100°K ~ 8200°K auto
Contrôle de Gain	4 dB ~ 32 dB Auto
Menu OSD réglages d'image	En option via télécommande
Shutter Speed	PAL 1/25 ~ 1/30.000 sec
Eclairage	NON - Spot déporté sur demande
Alimentation	12V DC régulée (non fournie)
Consommation	180 mA max
Objectifs	3,6mm standard (6 ou 8mm sur demande)
Température d'utilisation	-10° ~ + 50 ° C
Humidité	90% RH
Dimensions	Ø40 mm X 145 mm
Câble	Au mètre
Corps / Vitre	INOX 316L Hublot Cristal de saphire

■ Système complètement étanche, submersible jusqu'à 200 mètres

■ Sortie câble presse-étoupe triple joints en inox 316L, ou connecteur en option

■ Résolution Full HD 1080p/1080i 60/50/25 ips

■ Corps durci en inox 316L

■ Hublot inrayable en cristal de saphire

L'option OSD permet les réglages suivants :

- Exposition : Shutter, DSS, AGC
- Balance des blancs : Auto, Push, Manuel
- HLC/BLC
- Image : Sharpness, Zoom numérique, Freeze, Gamma, Flip, DNC, ACE, Defog, Shading
- Spécial : Détection, Stabilisation d'image (DIS), Résolution*, Signal vidéo**

*Résolution parmi : 1080p60 / 1080p50 / 1080p30 / 1080p25 / 720p60 / 720p50 / 720p30 / 720p25 / 1080i60 / 1080i50

**Signal vidéo : HD-SDI ou EX-SDI

