



Le PXR Tactical est fin et léger. Il est conçu pour permettre des inspections précises dans les endroits exigus.

Le PXR Tactical est conçu pour une installation rapide et facile. Une interface simple d'utilisation permet à tout utilisateur d'effectuer des inspections dans les situations les plus urgentes. Le PXR Tactical est conçu pour répondre explicitement aux besoins des opérateurs de sécurité.

Référence	PXR8903011
Type de capteur	Linear CMOS photodiode array
Résolution	1,25 lp/mm (grossissement 1), 2,23 lp/mm (grossissement 1,79)
Taille des pixels	400 µm
Plage dynamique	16 bits (65.536 niveaux de gris)
Surface active [L × H]	294 mm × 204 mm
Dimensions extérieures [L × H × P]	450 mm × 296 mm × 25 mm
Zone active non couverte	5 mm (depuis le bas) et 12 mm (côté gauche)
Poids	3,4 kg, 3,7 kg avec la batterie
Temps de balayage de l'image	A partir de 6 secondes
Alimentation	Batterie Li-ion, rechargeable, échangeable 2.750 mAh, 60 Wh, Alimentation secteur
Autonomie de la batterie	Environ 600 images
Protocoles de communication	Sans fil 802.11 b/g/n et Ethernet TCP/IP filaire
Analyse organique	Oui
Modes de fonctionnement	Horizontal, vertical, tout angle
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C
Température de stockage	-20 °C à +60 °C (-4 °F to +140 °F)
Indice de protection	IP 55
Certification et normes	CE, EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013, EMC 2014/30/EU, IEC60068-2-2 (Heat); IEC60068-2-1 (Cold), IEC 60529 (2013-08)