

LOKI-SWIR-IR-LTE

Caméra tactique PTZ : LOKI-SWIR



LOKI-SWIR-IR PTZ 30X LASER IR CAMERA 1550nm 4G IVS	
Capteur	1.34 MP 1/2" SONY InGaAs Global Shutter SWIR Sensor IMX990
Zoom	30X optique + 16X digital
Focales	17 ~ 510 mm
Angle de vue	H: 21.3°~0.71°, V: 17.1°~0.57°, D: 27.1°~0.92°
IRIS	F2.8 à F5.5
Résolution	1080 x 1024
ICR	Wide band: 1000~1700nm
Support 2 modes:	Narrow band: 1450~1700nm
EIS	Supporté
Shutter	1~1/30,000s
Renforcement	2D / 3D
Compression	H.265/H.264/H.264H/MJPEG
Résolution	Full HD/1080P(1920x1080)
Bande passante	32Kpbs~8Mbps. 3 Flux vidéos - Format H.264/ H.265 VBR/CBR
Protocole	Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP
Protocole	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP option)
IVS	Oui
Stockage	256 Go interne Micro-SD
Alarmes / détections	Alarme mouvement camera via accéléromètre 3D, détecteurs autonomes. SMS, Mail, vidéos, rec.
Illumination Laser	IR invisible 1550nm ≥500 mètres Synchronisé
Détecteur jour/nuit	Intégré à la caméra ou radio 433Mhz
Illuminateur	1550±15nm
Puissance de sortie	2.0±0.2W max
Angle d'illumination	Sync Zoom, 1.0° ~ 30° continu
Radio ON/OFF	433 Mhz Pelco-D pour capteurs isolés (option)
Transmission	4G LTE (option) (VPN server)
Construction	Acetal Homopolymère (POM), polycarbonate
Température	-20°C to +55°C
Connectivity	M12 8 PIN code X IP67 câble 2m
Dimensions	Ø 358 mm X 270 mm
Mount	1/4" 20 UNC + 4 x M4
Alimentation	POE 9-19V DC
Protection	IK09 / IP67
Poids	4.2 Kg (sans valise)
Consommation	< 7W laser OFF / <24W laser ON
Garantie	2 ans
Transport	Valise durcie incluse

La Loki Laser SWIR est une caméra compacte PTZ, HD (1.34MP), longue distance, robuste et étanche disposant d'un illuminateur laser infrarouge invisible 1550nm.

Son objectif de 510mm permet une visualisation à plus d'un kilomètre. Elle offre d'excellentes performance en conditions diurnes et nocturnes. Elle dispose d'une transmission WiFi / 4G intégrée ainsi qu'une capacité d'enregistrement de 256 Go. Son alimentation a été optimisée pour un fonctionnement en mode nomade sur batterie (7Wh sans IR).

Des capteurs de présence sont disponibles en option permettant d'envoyer des alertes SMS, photos et vidéo sur intrusion (PRIMW433). Un pupitre de commande sans fil permet un réglage plus fin de la puissance et du faisceau du laser ainsi que les fonctions PTZ classiques. Un convertisseur DC/DC 9-19V@5A est nécessaire pour les installations avec câbles de plus de 3m (Option). Une paire de lunette de protection IR est incluse dans le produit.



Options disponibles :

