

## Caméra fixe offshore inox pour applications marines et industrielles

Zoom 36x - IP Ethernet, inox 316L électropoli, 2MP et conforme NDAA



|                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>AISI 316L 2MP<br>Network Camera | <br>Optical 36X Zoom,<br>6 – 216mm | <br>Night Vision Up To<br>100M |
| <br>Built In Wiper                | <br>-40°C~60°C                   | <br>CE / FCC / KC            |
| <br>NDAA Compliance               |                                                                                                                     |                                                                                                                 |

Caméra marine inox 316L de ALLWAN SECURITY.  
Fixe elle est équipée d'un zoom motorisé 36x et d'une vision de nuit par projecteur Infrarouge.  
Une caméra développée pour pouvoir être utilisée en présence d'embruns salins.  
En conformité avec le NDAA cette caméra assure une sécurité et confidentialité des sites surveillés.

### Points forts :

- Inox AISI316L électropoli
- **Étanche IP66/67**
- 2Mp H.265
- Zoom optique 36x (56.5°~2.1°)
- Projecteur IR intégré portée 100m
- Résistante aux chocs et vibrations
- Chauffée et ventilée : pas de buée
- 24VDC
- Utilisation de -40 à +60°C

### Caractéristiques Techniques :

| GZ36XTR : Caméra statique inox 316L– Applications marines et industrielles |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAMERA                                                                     |                                                                                                                     |
| Matériau                                                                   | Inox AISI 316L - Electro-poli (brillant)                                                                            |
| Certifications                                                             | IP66/67<br>Testée chocs/vibrations MIL-STD-810G<br>CE/FCC/KC                                                        |
| Capteur                                                                    | SONY Exmor CMOS Progressif JOUR/NUIT                                                                                |
| Zoom                                                                       | 36x optique 6.0-216mm + 8x numérique                                                                                |
| Angle de vue                                                               | 56.5° ~ 2.1°                                                                                                        |
| Shutter                                                                    | 1/30000~1/30sec                                                                                                     |
| Illumination minimum                                                       | Couleur : 0,05Lux<br>BW : 0Lux                                                                                      |
| Portée IR                                                                  | 100m                                                                                                                |
| Fonctions de traitement image                                              | DOL HDR, DNR, BLC, HLC, balance des blancs, Exposition, Miroir, Flip, Masquage dynamique, Format Corridor, LDC, OSD |
| Analyse                                                                    | Détection de mouvement, autoprotection                                                                              |
| Pan tilt                                                                   | NON                                                                                                                 |
| VIDEO                                                                      |                                                                                                                     |
| Compression                                                                | H.265, H.264, MJPEG                                                                                                 |
| Résolution                                                                 | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 768x432, 704x392, 640x360, 384x216 à 50/60ips                                        |
| Streaming                                                                  | H.265, H.264 et MJPEG simultanés (triple streaming)<br>Contrôle indépendant fps, bande passante et VBR/CBR          |
| RESEAU                                                                     |                                                                                                                     |
| Sécurité                                                                   | Multi niveaux d'autorité d'utilisateurs, filtrage IP, HTTPS                                                         |
| Protocoles                                                                 | TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS FTP, PnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour                      |
| API                                                                        | Open API, ONVIF profile S, T                                                                                        |
| GENERAL                                                                    |                                                                                                                     |
| Connecteurs                                                                | Entrée par 1 presse-étoupe ¾" NPT vers Ethernet RJ45 (10/100/1000Base-T), Connecteur 2 contacts d'alimentation      |
| Alimentation                                                               | 24VDC                                                                                                               |
| Consommation                                                               | 50W (80W avec l'option Lave glace/pompe)                                                                            |
| Humidité                                                                   | 0-90% RH(Non-condensé)                                                                                              |
| Température                                                                | -40°C - +60°C                                                                                                       |
| Étanchéité                                                                 | IP66/67                                                                                                             |
| Dimensions / Poids                                                         | 152 x 231 x 355mm – 5.6Kg                                                                                           |



INDUSTRIE



MARINE



ATEX



INSPECTION



EMBARQUÉ