

EX-CGXBN2 et EX-CGXBN8

Caméras ATEX fixes varifocales 2 et 8Mp

Inox 316L, hublot thermostaté antibuée



La série EXCGVF se compose de 3 caméras ATEX certifiées par DEKRA, l'une avec un capteur de 2Mp et l'autre avec une résolution de 8Mp (4K).

L'une dispose d'un objectif fixe 3.6mm et deux sont équipées d'un objectif varifocale motorisé permettant de régler l'objectif à distance lors de l'installation.

Certifiées NDAA ces caméras assurent une sécurité et confidentialité des données.

Réalisées en inox 316L avec de la visserie inox A4 elles sont parfaitement adaptées pour un usage en mer ou en industrie.

Points forts :

- Anti-corrosion, inox AISI316L
- **Étanche IP68**
- **EX-CGXBN2 : 2Mp / EX-CGXBN8 : 8Mp** - H.265
- Objectif fixe ou varifocale motorisé
- Résistante aux chocs et vibrations
- 12VDC/POE
- Utilisation de -40 à +60°C

Caractéristiques Techniques :

EX-CGXBN2 et EX-CGXBN8: Caméras fixes ATEX inox 316L		
CAMERA		
Matériau	Inox AISI 316L - Electro-poli (brillant)	
Certifications	ATEX : ATEX (EN 60079-0: 2017 , EN 60079-1:2014 EN 60079-31: 2013): II 2 G Ex d IIC T6 Gb Ta -40°C to +60°C II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db Ta -40°C to +60°C IECEX : IECEx (IEC 60079-0:2017 , IEC 60079-1:2014, IEC 60079-31: 2013): I Ex d IIC T6 Gb Ta -40°C to +60°C IEx tb IIIC T85°C Db Ta -40°C to +60°C Testée chocs/vibrations CE/FCC/KC IP68 - Testée chocs/vibrations	
	EX-CGXBN2	EX-CGXBN8
Capteur	2Mp - SONY Exmor CMOS Progressif JOUR/NUIT	8Mp - SONY Exmor CMOS Progressif JOUR/NUIT
Objectif	EX-CGXBN2/FIXED :Fixe 2.8mm EX-CGXBN2/VF 2.7-12mm MVF	EX-CGXBN8/VF: 3.2-10.5mm MVF
Angle de vue	FIXED : 113.7° VF : 108.8°~32.3° H	108.1~30.3° H
Shutter	Auto/Manuel 1/30000sec / 1/30sec	
Illumination minimum	Couleur: 0.03Lux Monochrome: 0.01Lux	
Fonctions de traitement image	DOL HDR, DNC, BLC, HLC, Balance des Blancs, Exposition, Miroir, Flip, Masque privatif, LDC, OSD	
Analyse	Autoprotection, détection de mouvements	
VIDEO		
	EX-CGXBN2	EX-CGXBN8
Résolution	1920x1080 ,1280x720,1024x576 768x432, 704x392, 640x360, 384x216 à 25/30 images par seconde	3840x2160 , 1920.1080, 1280x720, 1024x576, 768x432, 704x392, 640x360, 384x216 à 25/30 images par seconde
Compression	H.265, H.264, MJPEG	
Streaming	H.265, H.264 et MJPEG simultanés (Triple streaming) Contrôle indépendant fps, bande passante et CVBR/CBR	
RESEAU		
Sécurité	Multi niveaux d’autorité d’utilisateurs, filtrage IP, HTTP	
Protocoles	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf	
API	Open API, ONVIF profile S, T	
GENERAL		
Connecteurs	Entrée presse-étoupe	
Alimentation	12VDC / POE 802.3af	
Consommation	250mA(12W)@PoE, 1A (12W) @12VDC	
Humidité	0-90% RH(Non-condensé)	
Température	-40°C - +60°C	
Etanchéité	IP68	
Dimensions / Poids	94 x 146 x 200mm – 4Kg	

