

Système de multiplexage vidéo pour solutions embarquées

4 entrées caméras, 9 modes d'affichages vidéo haute définition



Caractéristiques Techniques :

MOBILEMUX-HD : Multiplexeur vidéo à multiple affichage	
Alimentation	10-32VDC – 6W
Standard vidéo	Analogique PAL/NTSC automatique, AHD
Résolutions acceptées	1080P25, 1080P30, 720P25, 720P30, CVBS PAL/NTSC
Fonctions	Plein écran, DUAL, TRI, QUAD, PIP etc. Image miroir (horizontal) ou flip (vertical) Scan automatique chanel 1 à 4 Affichage piloté par fils selon sens de marche
Température de fonctionnement	-20 à +70°C
Température de stockage	-30 à +80°C
Dimensions	140x122x40mm

Système de management de vues vidéos programmable.

Compatible avec la plupart des caméras ALLWAN SECURITY, il permet d'obtenir un large panel de vues, effectuer des fonctions flip et miroir, afin d'obtenir le meilleur rendu possible selon votre configuration et aider ainsi l'opérateur à manœuvrer dans toutes les conditions.

Description

- Résiste aux vibrations
- Système numérique
- 9 modes d'affichage
- Images de qualité
- Alimentation 10-32VDC

