

UW-40DAHD Caméra immergeable IP68 20 bars, 2.1Mp AHD

1080p
FULLHD


Spécifications :

UW-40DAHD	
Capteurs	1/2.7" 2,1Mp
Résolution	1080p 25 images par seconde
Pixels	1930 x 1088
Sortie vidéo	AHD
Angle de vue	90° en air
Illumination minimum	0,2 Lux
BLC	Automatique
Balance des blancs	3200°K ~ 8000°K auto
Contrôle de Gain	4 dB ~ 32 dB Auto
Shutter Speed	PAL 1/25 ~ 1/30.000 sec
Eclairage intégré	NON
Alimentation	12V DC régulée (non fournie)
Consommation	120mA max
Objectifs	3,6mm standard (2,8mm optionnel)
Température d'utilisation	-10° ~ + 50 ° C
Humidité	90% RH
Dimensions	Ø40 mm X 142 mm
Câble	Au mètre
Corps / Vitre	UW-40DAHD: Corps ACETAL et Hublot Cristal de saphire

■ Système complètement étanche, submersible jusqu'à 200 mètres

■ Caisson haute qualité usiné en inox 316L

■ Haute sensibilité à la lumière

■ Haute résolution Full HD 1080p

■ -10 à +50°C

Options

- Connectique Jupiter amovible haute résistance
- ALTV075 : Câble tout en un vidéo et alimentation immergeable gaine PUR

