

Ensemble d'inspection de forage submersible 100m, avec focus réglable

Caméra rotative - Inclus valise de monitoring et d'enregistrement



Caractéristiques Techniques :

TWISTCAM Mini	
CAMERA MOTORISEE	
Dimensions	Diamètre 50 x 154 mm
Résolution	720p (1280x720)
Rotation	360° horizontale – Verticale 180°
Zoom	OUI - Numérique
Eclairage	6 leds très haute luminosité, intensité réglable
Température de fonctionnement	-30 à +60°C
Corps de la caméra	Aluminium et Acier inoxydable
Étanchéité	IP68 - 10 bars (immersion 100m)
Odomètre	OUI – Compteur métrique avec affichage et enregistrement sur la vidéo
Accessoire	Centreur réglable fourni
VALISE DE MONITORING	
Ecran	13" HD IPS écran LCD
Résolution	1280 x 720
Commentaires	Enregistrement commentaires audio et texte directement sur la vidéo Ampli interne et hauts parleurs 3W x 2 pour relecture
Enregistrement	Vidéo AVI résolution HD 720p, captures d'écran Enregistrement HD
Port USB	OUI, connexion à chaud
Câble	100m ou 200m standard souple
Batterie interne	12VDC 8800mA
Chargeur	Fourni, 230VAC/12.5VDC 2000mA
Consommation	19W max
Autonomie	Environ 7h
Temps de charge	7h

Description

- Focus réglable dès 3cm
- **Compteur métrique** intégré
- **Kit de centreurs** fourni
- Câble souple, longueur 50 ou 100m
- Valise tout en un simple d'utilisation
- Intuitif, prise en main rapide
- Enregistrement clef USB + 128Go interne
- **Batterie intégrée**

Ensemble complet, prêt à l'emploi, destiné aux inspections télévisuelles de forages.

Le valise de monitoring très complète vous permet de visualiser, d'enregistrer la vidéo, mais aussi d'émettre des commentaires audios et d'incruster du texte à l'écran.

L'enrouleur robuste sur roulettes permet de dérouler le câble tout en visualisant la vidéo, sans torsion du cordon de liaison à la valise, grâce à sa partie fixe et son collecteur tournant interne.

La caméra de pilote aisément avec le joystick intégré à la valise, la luminosité est également réglable.

Pour obtenir un meilleur résultat vidéo, cette caméra dispose d'un focus réglable dès 3cm.



Panneau de commandes



Options :

Enrouleur et jonc fibre de verre - inspection de canalisations	
Centreur réglable inox, avec roulettes de guidage 160-450mm	



INDUSTRIE



MARINE



ATEX



INSPECTION



EMBARQUÉ