

MO-1006AL

Moniteur intégrable d'affichage et IHM 6,5"

Industriel et Haute Luminosité



ALLWAN

VIDEO & SECURITY SOLUTIONS



DESCRIPTION

- Surface active 6,5" soit 132,5 x 99,4mm
- Face avant étanche IP65
- Châssis en acier renforcé
- Entrée VGA / HDMI standard – Option DVI
- Résolution 640 x 480
- Luminosité 700 nits
- Dalle tactile résistive en option



Le moniteur compact 6,5" haute luminosité est parfaitement adapté aux conditions industrielles, il saura vous séduire par sa robustesse, qualité d'image et longue durée de vie.

La vitre antichoc optionnelle promet une résistance extrême aux chocs.

Spécifications Techniques

MO-1006AL

AFFICHAGE	
Résolution	640 x 480
Taille	6,5"
Couleurs	16,2 Million de couleurs
Surface active	132,48 x 99,36 mm
Luminosité	700 nits
Contraste	600 :1
Angles de vue	80, 80, 70, 70°
Options : Tactile / Protection	Tactile optionnel : Résistif Protection optionnelle : Vitre en verre (pas de tactile possible)
PORTS	
Entrées Vidéo	VGA / HDMI – DVI en option
Option : Audio	Option entrée de ligne jack 3.5mm avec 2 HP intégrés
ELECTRIQUE / MECANIQUE	
Dimensions	218 x 164 x 50mm
Etanchéité	IP65 Face avant
Matériaux	Châssis acier – Cadre en aluminium
Découpe panneau	191 x 143
Montage	Panneau ou par l'arrière VESA 75
Alimentation	12VDC 2A
Poids	1,2Kg
Certifications	CE, FCC
ENVIRONNEMENT	
Température d'utilisation	0 à +50°C
Température de stockage	-10 à +60°C
Humidité	10% à 90% d'humidité – Non condensée

MO-1006AL

Moniteur intégrable d'affichage et IHM 6,5"

Industriel et Haute Luminosité



ALLWAN

VIDEO & SECURITY SOLUTIONS



DIMENSIONS

