

MO-1008AL

Moniteur intégrable d'affichage et IHM 8,4"

Industriel et Haute Luminosité



ALLWAN

VIDEO & SECURITY SOLUTIONS



DESCRIPTION

- Surface active 8,4" soit 170,4 x 127,8mm
- Face avant étanche IP65
- Châssis en acier renforcé
- Entrée VGA / HDMI standard – Option DVI
- Résolution 800 x 600
- Luminosité 1000 nits



Le moniteur compact 8,4" haute luminosité est parfaitement adapté aux conditions industrielles, il saura vous séduire par sa robustesse, qualité d'image et longue durée de vie.

La vitre antichoc optionnelle promet une résistance extrême aux chocs.

Spécifications Techniques

MO-1008AL

AFFICHAGE	
Résolution	800 x 600
Taille	8,4"
Couleurs	16,2 Million de couleurs
Surface active	170,4 x 127,8 mm
Luminosité	1000 nits
Contraste	600 :1
Angles de vue	80, 80, 60, 80°
Options : Tactile / Protection	Tactile optionnel : Résistif Protection optionnelle : Vitre en verre (pas de tactile possible)
PORTS	
Entrées Vidéo	VGA / HDMI – DVI en option
Option : Audio	Option entrée de ligne jack 3.5mm avec 2 HP intégrés
ELECTRIQUE / MECANIQUE	
Dimensions	275 x 216 x 56 mm
Etanchéité	IP65 Face avant
Matériaux	Châssis acier – Cadre en aluminium
Découpe panneau	237 x 177 mm
Montage	Panneau ou par l'arrière VESA 75
Alimentation	12VDC 2A
Poids	1,5Kg
Certifications	CE, FCC
ENVIRONNEMENT	
Température d'utilisation	0 à +50°C – Existe en large plage de température -20 à +60°C : MO-1008AL-WT
Température de stockage	-10 à +60°C
Humidité	10% à 90% d'humidité – Non condensée

MO-1008AL

Moniteur intégrable d'affichage et IHM 8,4"

Industriel et Haute Luminosité



ALLWAN

VIDEO & SECURITY SOLUTIONS



DIMENSIONS

