

MO-1017AL

Moniteur intégrable d'affichage et IHM 17"

Industriel & Haute Luminosité



ALLWAN

VIDEO & SECURITY SOLUTIONS



DESCRIPTION

- Surface active 17" soit 337,9 x 270,34 mm
- Face avant étanche IP65
- Châssis en acier renforcé
- Entrée VGA / HDMI standard – Option DVI
- Résolution 1280 x 1024
- Luminosité 1000 nits
- Dalle tactile résistive en option

Le moniteur 17" renforcé est parfaitement adapté aux conditions industrielles, il saura vous séduire par sa robustesse, qualité d'image et longue durée de vie.

La vitre antichoc optionnelle promet une résistance extrême aux chocs.



Spécifications Techniques

MO-1017AL

AFFICHAGE	
Résolution	1280 x 1024
Taille	17"
Couleurs	16,2 Million de couleurs
Surface active	337,9 x 270,34 mm
Luminosité	1000 nits
Contraste	1000 :1
Angles de vue	85, 85, 80, 80°
Options : Tactile / Protection	Tactile optionnel : Résistif Protection optionnelle : Vitre en verre (pas de tactile possible)
PORTS	
Entrées Vidéo	VGA / HDMI – DVI en option
Option : Audio	Option entrée de ligne jack 3.5mm avec 2 HP intégrés
ELECTRIQUE / MECANIQUE	
Dimensions	440 x 360 x 60 mm
Etanchéité	IP65 Face avant
Matériaux	Châssis acier – Cadre en aluminium
Découpe panneau	312 x 332 mm
Montage	Panneau ou par l'arrière VESA 75
Alimentation	12VDC 2A – OPTION 24VDC
Poids	5,5Kg
Certifications	CE, FCC
ENVIRONNEMENT	
Température d'utilisation	0 à +50°C – Existe en large plage de température -20 à +60°C : MO-1017AL-WT
Température de stockage	-10 à +60°C
Humidité	10% à 90% d'humidité – Non condensée

MO-1017AL

Moniteur intégrable d'affichage et IHM 17"

Industriel & Haute Luminosité



ALLWAN

VIDEO & SECURITY SOLUTIONS



DIMENSIONS

