

MO-1019AL

Moniteur intégrable d'affichage et IHM 19"

Industriel & Haute Luminosité



ALLWAN

VIDEO & SECURITY SOLUTIONS



DESCRIPTION

- Surface active 19" soit 376,3 x 301 mm
- Face avant étanche IP65
- Châssis en acier renforcé
- Entrée VGA / HDMI standard – Option DVI
- Résolution 1280 x 1024
- Luminosité 1000 nits

Le moniteur 19" renforcé est parfaitement adapté aux conditions industrielles, il saura vous séduire par sa robustesse, qualité d'image et longue durée de vie.

La vitre antichoc optionnelle promet une résistance extrême aux chocs.



Spécifications Techniques

MO-1019AL

AFFICHAGE	
Résolution	1280 x 1024
Taille	19"
Couleurs	16,7 Million de couleurs
Surface active	376,3 x 301 mm
Luminosité	1000 nits
Contraste	1000 :1
Angles de vue	85, 85, 80, 80°
Options : Tactile / Protection	Tactile optionnel : Résistif Protection optionnelle : Vitre en verre (pas de tactile possible)
PORTS	
Entrées Vidéo	VGA / HDMI – DVI en option
Option : Audio	Option entrée de ligne jack 3.5mm avec 2 HP intégrés
ELECTRIQUE / MECANIQUE	
Dimensions	474 x 384 x 59 mm
Etanchéité	IP65 Face avant
Matériaux	Châssis acier – Cadre en aluminium
Découpe panneau	446 x 356 mm
Montage	Panneau ou par l'arrière VESA 75
Alimentation	12VDC 2A – OPTION 24VDC
Poids	6,5Kg
Certifications	CE, FCC
ENVIRONNEMENT	
Température d'utilisation	0 à +50°C – Existe en large plage de température -20 à +60°C : MO-1019AL-WT
Température de stockage	-10 à +60°C
Humidité	10% à 90% d'humidité – Non condensée

MO-1019AL

Moniteur intégrable d'affichage et IHM 19"

Industriel & Haute Luminosité



ALLWAN

VIDEO & SECURITY SOLUTIONS



DIMENSIONS

