

MO-1022AL

Moniteur intégrable d'affichage et IHM 22"

Industriel & Haute Luminosité



ALLWAN

VIDEO & SECURITY SOLUTIONS



DESCRIPTION

- Surface active 21,5" soit 476,6 x 268,1 mm
- Face avant IP65
- Châssis en acier renforcé
- Entrée VGA / HDMI standard – Option DVI
- Résolution 1920 x 1080
- Luminosité 1000 nits
- Dalle tactile résistive en option

Le moniteur 22" renforcé est parfaitement adapté aux conditions industrielles, il saura vous séduire par sa robustesse, qualité d'image et longue durée de vie.

La vitre antichoc optionnelle promet une résistance extrême aux chocs.



Spécifications Techniques

MO-1022AL

AFFICHAGE	
Résolution	1980 x 1080
Taille	21,5"
Couleurs	16,7 Million de couleurs
Surface active	476,6 x 268,1 mm
Luminosité	1000 nits
Contraste	5000 :1
Angles de vue	89, 89, 89, 89°
Options : Tactile / Protection	Tactile optionnel : Résistif Protection optionnelle : Vitre en verre (pas de tactile possible)
PORTS	
Entrées Vidéo	VGA / HDMI – DVI en option
Option : Audio	Option entrée de ligne jack 3.5mm avec 2 HP intégrés
ELECTRIQUE / MECANIQUE	
Dimensions	534 x 349 x 62 mm
Etanchéité	IP65 Face avant
Matériaux	Châssis acier – Cadre en aluminium
Découpe panneau	510 x 325 mm
Montage	Panneau ou par l'arrière VESA 75
Alimentation	12VDC 2A – OPTION 24VDC
Poids	6,3Kg
Certifications	CE, FCC
ENVIRONNEMENT	
Température d'utilisation	0 à +50°C
Température de stockage	-10 à +60°C
Humidité	10% à 90% d'humidité – Non condensée

MO-1022AL

Moniteur intégrable d'affichage et IHM 22"

Industriel & Haute Luminosité



ALLWAN

VIDEO & SECURITY SOLUTIONS



DIMENSIONS

