

Moniteur Professionnel 24/7 SURVEILLANCE



CVE 8



Moniteur de surveillance Petite Taille, Châssis Métal

- Idéal pour les espaces exigus
- Usage intensif, certifié 24/7
- Robuste et résistant
- Mode déclenchement

● Compact et ergonomique

- Moniteur petite taille
- Pied amovible intégré
- Fixation VESA

● Convient aux espaces exposés au public

- Robustesse du châssis métal
- Usage certifié 24/7
- Garantie 3 ans

● Fonctionnalités avancées

- Déclenchement automatique sur événements (Mode Trigger)
- Filtre Peigne 2D
- Traitements Numériques de l'Image

● Economies d'énergies

- Très faible consommation (< 15 W.)



CVE 8

DALLE

Taille	8" - 20,32 cm
Technologie	LCD Hard-coating (3H), Anti-Glare treatment
Ratio d'aspect	4/3
Résolution Native (pixels)	800 x 600
Temps de réponse (GTG)	10 ms
Angles de vue (H x V)	140° / 120°
Couleurs	16.2 Millions
Ratio de Contraste	500:1
Luminosité	250 cd/m ²
Nombre de Pixel	480 000
Taille Image Visible (L x H)	162,0 x 121,5 mm

VIDEO

Résolutions Vidéo (Lignes)	600 TVL
Désentrelacement	n-c
Filtre Peigne	2D Comb-filter

AUDIO

Haut-Parleurs	2 x 2 Watts
---------------	-------------

DIVERS

Dimensions (sans/avec pied)	202 x 176 x 63,3 mm
Poids	1,60 Kg
Pied Amovible	Oui
Télécommande	Non
Vitre de Protection	Non
Alimentation	Interne AC 100 ~240V (50/60Hz), DC 12V/1,5A.
Consommation veille/marche	< 0,5 W. / < 15 W.
VESA	75 x 75 mm

E/S PORTS

Entrée / Sorties Composite Vidéo	2 x BNC in (75Ohms 0.7/1.0 Vp-p) / 2 x BNC out
Entrées / Sorties S-Video	1 x S-Video in (Mini DIN 4Pin)
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin (1 V pp @ 75 Ohms)
Entrée DVI / HDMI	Non
Autres	1 x Trigger (jack 3.5)
Entrées Audio	1 x stéréo Jack, 1 x RCA (L/R)

