

## Enregistreur portable robuste de terrain Entrée HD-SDI - Enregistrement AVI 1080p



Enregistreur compact et robuste pour utilisations mobiles et de terrain.

Il enregistre sur carte SD 32Go max, en 1080p, utilisant un codex avancé H.264/MPEG4.

Il supporte tous types de HD-SDI et 3G-SDI.

Ultra-simple d'utilisation, il présente des spécifications étonnantes, comme ses résolutions d'enregistrement, mais aussi son bitrate allant jusqu'à 12Mbits pour des vidéo d'une qualité sans précédent.

### Description

- Spécialement conçu pour le terrain
- Boîtier métal robuste
- Compact, léger
- Entrée HD-SDI/3G-SDI
- **Enregistrement 1080P Full HD**
- Menus intuitifs
- Enregistrement sur carte mémoire amovible
- Faible consommation
- Sortie 12VDC 250mA pour alimentation d'une caméra

### Caractéristiques Techniques :

| RUG2-SDI: Enregistreur video portable de terrain FULL HD |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moniteur                                                 | 2,4" TFT couleur                                                                                                                                                  |
| Encodage                                                 | H.264/AVC Main Profile - MPEG4                                                                                                                                    |
| Résolution                                               | FULL HD - 1080p, 1920x1080                                                                                                                                        |
| Images par seconde                                       | 25/30                                                                                                                                                             |
| BitRate                                                  | 1M à 12Mbits/s, VBR, 6 niveaux de réglage                                                                                                                         |
| Standards d'entrée vidéo                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HD-SDI: 720p50/60, 1080i50/60, 1080p25/30 SMPTE 296M/274M/292M</li> <li>▪ 3G-SDI : 1080p50/60 SMPTE 425M/424M</li> </ul> |
| Réglage image                                            | Luminosité / Contraste / Saturation                                                                                                                               |
| Photo                                                    | OUI, JPG - 1920x1080                                                                                                                                              |
| Modes d'enregistrement                                   | ON/OFF ; à la mise sous tension ; Via câble LANC ; Détection de mouvements                                                                                        |
| Audio                                                    | 16Khz, 16bits - 2 voies (stéréo)<br>Entrée micro<br>Haut parleur intégré 8 ohm 0,5W<br>Sortie audio 3,5mm jack                                                    |
| Alimentation                                             | 12VDC 1A<br>2 Batteries 1650mAh chacune<br>Sortie 12VDC 3W pour caméra                                                                                            |
| Température d'utilisation                                | 0 à +45°C                                                                                                                                                         |
| <b>OPTIONS</b>                                           | Câble LANC (pilotage par télécommande câblée)<br><b>Caméras HD-SDI et 3G-SDI</b>                                                                                  |
| Communication                                            | USB                                                                                                                                                               |
| Dimensions                                               | 87 x 70 x 23mm                                                                                                                                                    |
| Poids                                                    | 220g                                                                                                                                                              |



**Câble LANC**  
Lancement enregistrement à distance