

# MULTI-HDVR

## Enregistreur Full HD multi-entrées vidéo

HD/3G-SDI, VGA, DVI, HDMI, BNC, Composante YPbPr



L'enregistreur MULTI-HDVR d'Allwan Security est un appareil compatible milieu médical, qui permet d'enregistrer tous les signaux vidéo en résolution FULL HD.

L'appareil d'enregistrement le plus polyvalent jamais conçu, il vous crée des vidéos au format MOV, en 1080p à 60 images par seconde, sur disque dur amovible.

Doté d'une connexion USB et Ethernet LAN, vous pouvez aisément récupérer vos fichiers.

### Description

- Entrées HD/3G-SDI, VGA, DVI, HDMI, BNC, YPbPr
- Boîtier conforme médical, renforcé.
- **Enregistrement direct AVI Full HD 1080p 60 fps**
- Vidéo live en streaming via page WEB
- Enregistrement sur disque dur 2,5"
- Microphone interne paramétrable

### Caractéristiques Techniques :

RUG2-SDI: Enregistreur video portable de terrain FULL HD	
Entrées vidéo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ HD/3G-SDI - mode LOOP (1 entrée + 1 sortie)</li> <li>▪ VGA x 1</li> <li>▪ DVI-D x 1</li> <li>▪ YPbPr x 1 (3 BNC composante)</li> <li>▪ HDMI x 1</li> <li>▪ BNC analog CVBS x 1</li> </ul>
Encodage	H.264/HP, MPEG4/SP
Résolution	FULL HD - 1080p, 1920x1080 maximum pour toutes les entrées sauf BNC analogique CVBS (D1)
Images par seconde	24/25/30/50/60fps
BitRate	1M à 12Mbits/s, 3 niveaux de réglage
Encodage audio	16Khz, 16 bits AAC Stéréo - 2 voies + MIC
Autres entrées	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entrée microphone face avant</li> <li>▪ 2 entrées micro face arrière</li> <li>▪ Connexion réseau LAN, flux RTSP</li> <li>▪ 3 connexions USB</li> <li>▪ 1 entrée câble LANC</li> <li>▪ 1 entrée pédale pour pied (photo/vidéo)</li> </ul>
Ecran	Mini écran intégré, 2.4"
Vision des images en live	Via mini écran ou sur ordinateur avec le flux RTSP
Modes d'enregistrement	ON/OFF ; à la mise sous tension ; Via câble LANC ; Détection de mouvements
Audio	16Khz, 16bits - 2 voies (stéréo) Entrée micro Haut parleur intégré 8 ohm 0,5W Sortie audio 3,5mm jack
Alimentation	110~240VAC - 1A 50/60Hz Alimentation grade médical avec filtre
Température d'utilisation	0 à +45°C (Stockage -20 à +60°C)
<b>OPTIONS</b>	Pédale pour lancer enregistrement vidéo/photo)
Certifications	EN60601-1, IEC60601-1, FCC,CE
Dimensions	320 x 166 x 110mm Boîtier aluminium
Poids	2,98Kg hors disque dur

