

UW-3700HDIP

Caméra IP 2,2Mp tout inox 316 IP66 pour environnements sévères

Haute résolution 1920x1080, avec Eclairage IR 25m - POE 802.3af



Enregistrement direct fichiers AVI

ALLWAN SECURITY, fabricant de caméras submersibles et industrielles depuis 15 ans, présente sa caméra UW-3700HDIP, tout inox 316 usiné, idéal pour applications en milieu marin ou industriel.

Matériel robuste et de qualité pour un budget maîtrisé.

La nouvelle résolution 2,2Mp permet d'obtenir une image encore plus nette, et compatible avec la plupart des NVR, grâce au OnVif Profile S.

Dotée d'une sensibilité extrême à 0,001Lux, grâce au sens-up intégré, l'image est excellente dans toutes les conditions lumineuses.

Les 2 Leds IR ultra haute luminosité permettent une portée 25m dans l'obscurité totale.

Description

- Capteur 1/2,9" SONY ExMOR CMOS
- Corps Inox 316 usiné, visserie et support 316L
- Anti prolifération d'algues marines
- 2 Leds IR ultra puissantes
- Portée IR 25m
- Traitement automatique 3D-DNR
- Sortie Ethernet RJ45
- **POE 802.3af**
- OnVIF Profile S compliant
- **Existe en immergeable de 50 à 400m**
- Autres objectifs disponibles, sur demande
- Produit personnalisable, nous consulter



Caractéristiques Techniques :

UW-3700HDIP: Caméra IP 2,2Mp submersible 50m tout inox 316	
Capteur	1/2,9" SONY ExMOR CMOS
Objectif	3,6mm
Pixels	2000 x 1121 - 2,2Mp
Fréquence	15.625Hz (H) ; 50Hz (V)
Sensibilité	0,01 Lux - 0Lux Leds ON
Jour/Nuit	OUI, Vrai filtre ICR
Portée IR	25m max
Images par seconde	30 maxi (réglable)
Bitrate	8192Mbps max
WDR	DWDR 5 niveaux ON/OFF
3DNR	Oui, 63 niveaux
Shutter	Auto (1/15 à 1/15000, supress rolling, manual
Réglages couleur	Luminosité / Contraste / Saturation etc..
Balance des blancs	Auto / Intérieur / Extérieur / Fluorescent
Affichage OSD	Texte ; Date/heure, Evénement
Mode miroir	OUI, G/D H/V
Compression	H.264 ; MPEG ; MJPEG
Network	IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, , DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X
ONVIF	OUI, Profile S
Sortie vidéo	Ethernet
Alimentation	12VDC +/- 10% ou POE 802.3af
Consommation	130mA
Température de fonctionnement	-10 à +50°C
Dimensions	Diam. 64mm x 92mm hors support
Poids	920g
Poids des images	95Go / 24h en Full HD 25 images par seconde
Inclus	Caméra : support de fixation CD utilitaires avec : > IP Camera finder > Logiciel RTSP visu et enregistrement manuel à distance au format AVI.

