


## Valise tactique d'enregistrement et transmission Caractéristiques Techniques :

— TACTICAL —  
Communications and Surveillance



Cette valise tactique est dédiée à la vidéo surveillance nomade pour les unités de police et de la Gendarmerie.

Elle permet un enregistrement local sur disque dur ainsi qu'une transmission distante en 4G.

Il est possible de prendre le contrôle à distance sur les camera PTZ à partir d'un Ordinateur PC ou simplement d'une tablette ou d'un Smartphone.

Elle est étanche IP67 et peut donc se camoufler à l'extérieur sur un toit ou dans la nature.

Plusieurs connections réseaux Lan et Wan sont disponible pour connecter à une Box ADSL/ Fibre ou des caméras IP.

Cette valise accepte toutes les cameras analogiques du marché ainsi que les cameras IP des grands constructeurs. Elle dispose de la compatibilité Onvif.

Un serveur dédié (en option) permet de se connecter à plusieurs sur une même valise et d'effectuer les paramètres d'enregistrement et de détection sans monopoliser la bande passante du réseau 4G. Ce serveur de stockage distant permet de consulter et d'analyser les enregistrements envoyés depuis la HK-Case.

Modèle : HK-CASE Hybride	
Entrées vidéos Analogiques	2 voies
Entrées vidéos Numériques	2 voies
Formats supportés	Analogique 960H, HD-TVI, AHD, IP ONVIF
Enregistrements et transmission	<b>Cryptés AES 128</b>
Format d'enregistrement	H.264 / H265 / MJPEG double flux video
Cameras supportées	720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS
Hybride	OUI Analogique / IP
Vidéo Bit Rate:	32 Kbps-6 Mbps
Lecture video	1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF
Protocoles réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP., HTTPS
Ecran	Couleur HD 720p 9 pouces
Analyse d'image	Franchissement ligne, objet oublié, posé...
Stockage	Disque dur amovible 500Go
Incrustation	Horodatage indélébile
Calendrier d'enregistrement	OUI
Exportation des données	OUI : USB ou support amovible
Interface	RS485 / Pelco-D et multi protocoles
Entrées Ethernet / IP	2 entrées LAN (PoE 12V Passif, 1 entrée WAN RJ45)
POE	POE+ 802.3 AF/AT (Option)
Entrées Analogiques	2 entrées analogique XLR 5
Afficheur Oled	Temps réel : Données ci-dessus (option)
Information à distance	Envoie à l'interface de pilotage des informations de stockage, température consommation et temps restant. (option)
Transmission locale	WiFi 2.4 Ghz
Transmission distante	Routeur 3G / 4G
Transmission vidéo	Serveur dédié multi-utilisateurs (option)
DynDns	Gratuit (dyndns-allwan.fr)
Protection Température	Oui -10° & + 55°
Extraction des données	Lecture des disques durs sur PC Compatibilité Windows (logiciels et câble inclus)
Visualisation à distance	PC, Smartphones Android, IOS
Alimentation	12VDC
Connectique Alim	XLR 3
Consommation	18W maxi (WiFi et 4G ON)
Dimensions	270 x 246 x 124 mm
Garantie	2 ans retour atelier
Hotline	Gratuite en France (N° dédié)

