

CC433AR

Télécommande : Coupe circuit numérique



Kit de transmission/télécommande sans fil pour applications tactiques.

Cette télécommande digitale permet d'activer un contact à 40A (12v) pour toutes les applications nécessitant une sécurité maximum.

Il est possible d'appairer plusieurs récepteurs sur une télécommande.

Il est entièrement autonome car il possède une batterie interne (3.7V) avec une autonomie d'un an minimum en veille.

Du fait de son autonomie en alimentation, il n'est pas détectable par les calculateurs dans les voitures de dernière génération.

Applications :

- Coupe circuit télécommandé pour arrêter les voitures
- Télécommande de dispositifs de surveillance...

La transmission est cryptée et ne peut être interceptée ou copiée grâce à un code tournant.

Une commande permet de vérifier la portée avant toute action.

Visualisation & acquittement de la commande distante.

Caractéristiques Techniques :

CC433AR : Coupe circuit digital pour voiture	
Transmetteur	CC433T
Fréquence	433Mhz
ACK	Accusé de réception
Afficheur	LCD OLED 1.3"
Information	Information statut (ON/OFF) Bargraph - Qualité de réception Menu OSD Liste des récepteurs associés
Vibreur	A la réception d'une commande
Puissance de transmission	20 dBm
Dimensions	152 X 60 X 28mm
Alimentation	2 Piles AA (1.5V)
Garantie	2 ans
Recepteur	CC433R
Fréquence	433Mhz
Portée	~2.5Km (a vue)
Armement	Automatique
Accelerometre	ON/OFF
Batterie veille	Lithium 3.7V SAFT 14500
Temps de réaction	2 secondes maxi
Sécurité	Cryptage du signal (protocol propriétaire)
Sorties	2 fils : NO/NF
Contacts	NO / NF (avec maintien de la position définie)
Puissance de coupure	40A @ 12-16V
Cryptage	Rolling code / code tournant
Puissance de transmission	20 dBm
Alimentation	1 Pile SAFT 14500 (3.7V)
Consommation	200µA (Veille)
Antenne	Fil 17cm
Etanchéité boîtier	IP66
Température d'utilisation	-10°C – 85°C
Dimensions	75 X 21 X 21 mm
Garantie	2 ans

Le dispositif est totalement sécurisé sur 32 bits unique, plus de 1 milliard de codes.

Il dispose d'une vérification de la liaison radio et avec une led d'indicateur d'état.

Le statut est visible sur un afficheur LCD Oled.

Distance de transmission ~2.5 Km mais elle dépend surtout de l'environnement ou est posé le récepteur.

Encombrement réduit.

Support magnétique en option

