

Caméra PTZ Tactique



DARKFIGHTER

- * Caméra PTZ très robuste étanche IP66
- * Hybride Ethernet & analogique 960H /pelco-D
- * Capteur très haute sensibilité
0.005Lux@F1.2 en mode couleur
0.0005Lux@F1.2 en mode N/B
- Image d'une qualité exceptionnelle, même dans un environnement sombre, avec peu ou pas d'éclairage
- * Zoom optique 36X
- * Capteur HIK 1/1.8" 2MP Progressive scanning CMOS
- * Résolution Full HD/1080P (1920x1080) 2MP
- * Rotation continue 360° sans butées
- * Positions Flip + miroir
- * Pas d'initialisation à la mise en route.

Allwan Security, leader dans le développement et la fabrication de solutions de surveillance et de sécurité, a lancé une nouvelle caméra périscope HD-IP. Conçue pour les applications Police/Gendarmerie couvrant un large éventail d'opérations de surveillance secrètes mobiles ou fixes, l'appareil offre une performance fiable et flexible dans toutes les conditions météorologiques.

Elle comprend une interface Ethernet pour transmettre des images de surveillance avec une résolution de 1080p à 25 ips.

Grâce à son protocole RS485 Pelco-D, cette caméra dispose d'une fonctionnalité PTZ complète avec un pan de 360° et une inclinaison de 60° en rotation continue. Un système de commande de moteur innovant permet un contrôle précis du positionnement, avec une très faible latence, même lors d'un panoramique à grande vitesse.

Cette nouvelle caméra HD-IP peut être facilement dissimulée dans des tuyaux de drainage, des lampadaires ou intégrée aux véhicules pour fournir des images de haute qualité et répondre ainsi aux exigences de surveillances tactiques individuelles. Allwan Security propose également une valise tactique 4G pour l'enregistrement et la transmission.

www.allwan.eu - Tel: 33 (0)2 41 350 125 - info@allwan.fr

Caractéristiques Techniques :

Falcon: Camera PTZ - Hybride		
Module Zoom	36X = 5.7-205 mm	50X = 6.6-330 mm
Ouverture	F1.5 à F4.5	F1.8 à F6.0
Angle de Vue	58.9° à 3.0°	41.3° à 1.1°
Capteur	1/1.8" 2MP Progressive scan CMOS	1/2.8" 2MP progressive scan CMOS
Illumination Minimum	Couleur : 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON), ICR ON N/B : 0.0005Lux @ (F1.5, AGC ON), ICR OFF	Couleur : 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON) N/B : 0.01 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Shutter	1/1 s à 1/30,000	1/1 s à 1/30,000
WDR	120dB	120dB
Jour / Nuit	Auto/Couleur/NB	Auto/Couleur/NB
Compression Vidéo	H.264/H.265	H.264/H.265
Résolution	1080p25fps	1080p25fps
Protocoles réseaux	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP option)	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP option)
Stockage	128GB	128GB
Protection	IP66	IP66
Matériaux	Delrin (DELIN Acetal Homopolymere) aluminium anodize noir, verre en polycarbonate	Delrin (DELIN Acetal Homopolymere) aluminium anodize noir, verre en polycarbonate
Température	-10°C à +55°C	-10°C à +55°C
Connectivité	2.5m câble (RJ45/BNC/XLR5/Jack 2.1)	2.5m câble (RJ45/BNC/XLR5/Jack 2.1)
Dimensions	Ø 96 mm X 316.5 mm	Ø 96 mm X 316.5 mm
Alimentation	12V DC POE - (Option PoE 803.11AF 48V DC)	12V DC POE - (Option PoE 803.11AF 48V DC)
Poids	1.9 Kg (sans valise)	1.9 Kg (sans valise)
Consommation	< 6W	< 6W
Transport	Valise tactique	Valise tactique



Ultra Low-light