

Tactical PTZ camera: SATIS



Description

- * Mini Caméra PTZ très robuste étanche IP66
- * Zoom optique 30 X + Zoom digital 12X
- * Capteur 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- * Haute résolution 1080p@25 ips - 2 Megapixels
- * Rotation continue 360° sans butées
- * Positions Flip + miroir
- * Pré-positions enregistrées en cas de perte d'alim.
- * Pas d'initialisation du cycle Pan / Tilt à la mise en route
- * Alimentation PoE passif 12 VDC
- * Garantie 2 ans

Allwan Security, leader dans le développement et la fabrication de solutions de surveillance et de sécurité, a lancé une nouvelle caméra périscope HD-IP haute performance. Conçue pour les applications Police/Gendarmerie couvrant un large éventail d'opérations de surveillance secrètes mobiles ou fixes, l'appareil offre une performance fiable et flexible dans toutes les conditions météorologiques.

Elle comprend une interface Ethernet pour transmettre des images de surveillance avec une résolution de 1080p à 25 ips.

Grâce à son protocole RS485 Pelco-D, cette caméra dispose d'une fonctionnalité PTZ complète avec un pan de 360° et une inclinaison de 60° en rotation continue. Un système de commande de moteur innovant permet un contrôle précis du positionnement, avec une très faible latence, même lors d'un panoramique à grande vitesse.

Cette nouvelle caméra HD-IP peut être facilement dissimulée dans des tuyaux de drainage, des lampadaires ou intégrée aux véhicules pour fournir des images de haute qualité et répondre ainsi aux exigences de surveillances tactiques individuelles.

Allwan Security propose également une valise tactique 4G pour l'enregistrement et la transmission.

Caractéristiques Techniques :

SATIS	
Module Zoom	30X = 4.5-135 mm
Ouverture	F1.6 à F4.4
Angle de Vue	65.1° à 2.34°
Capteur	1/2.8" 2MP Progressive scan CMOS
Illumination Minimum	Couleur : 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON), ICR ON B/W: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON), ICR OFF
Shutter	1/1 s à 1/30,000
WDR	120dB
Jour / Nuit	Auto/Couleur/NB
Compression Vidéo	H.264/H.265
Resolution	1080p25fps
Protocoles Réseaux	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP option)
Stockage	128GB
Protection	IP66
Matériaux	Delrin (DELRIN Acetal Homopolymere) aluminium anodize noir, verre en polycarbonate
Température	-10°C à +55°C
Connectivité	2.5m câble (RJ45/BNC/XLR5/Jack 2.1)
Dimensions	Ø 89 mm X 270 mm
Alimentation	12V DC POE - (Option PoE 803.11AF 48V DC)
Poids	1.9 Kg (sans valise)
Consommation	< 6W
Transport	Valise tactique



Ultra Low-light