

Caméra Ultra Low Light Hypnos



DARKFIGHTER

Caractéristiques Techniques :

HYPNOS		
Module Zoom	36X = 5.7-205 mm	50X = 6.6-330 mm
Ouverture	F1.5 à F4.5	F1.8 à F6.0
Angle de Vue	58.9° à 3.0°	41.3° à 1.1°
Capteur	1/1.8" 2MP Progressive scan CMOS	1/2.8" 2MP progressive scan CMOS
Illumination Minimum	Couleur : 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON), ICR ON N/B: 0.0005Lux @ (F1.5, AGC ON), ICR OFF	Couleur : 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON) N/B: 0.01 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Shutter	1/1 s à 1/30,000	1/1 s à 1/30,000
WDR	120dB	120dB
Jour / Nuit	Auto/Couleur/NB	Auto/Couleur/NB
Compression Vidéo	H.264/H.265	H.264/H.265
Resolution	1080p25fps	1080p25fps
Network Protocols	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP option)	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP option)
Stockage	128GB	128GB
Protection	IP66	IP66
Matériaux	Acetal Homopolymère, verre polycarbonate	Acetal Homopolymère, verre polycarbonate
Température	-10°C à +55°C	-10°C à +55°C
Connectivité	2.5m câble (RJ45/BNC/XLR5/Jack 2.1)	2.5m câble (RJ45/BNC/XLR5/Jack 2.1)
Dimensions	190mm X 80mm X 80mm	190mm X 80mm X 80mm
Alimentation	12V DC POE - (Option PoE 803.11AF 48V DC)	12V DC POE - (Option PoE 803.11AF 48V DC)
Poids	1 Kg (sans valise)	1 Kg (sans valise)
Consommation	< 6W	< 6W
Transport	Valise tactique	Valise tactique

- ◆ Caméra Ultra Low Light Haute résolution, compacte et conçue pour une utilisation dans des conditions extrêmes
- ◆ Durcie et étanche IP66
- ◆ Résolution Full HD 1080P temps réel
- ◆ Zoom optique 36X, intégrant un algorithme avancé de mise au point automatique et rapide
- ◆ Capteur très haute sensibilité 0.005Lux@F1.5 en mode couleur 0.0005Lux@F1.5 en mode N/B
- Image d'une qualité exceptionnelle, même dans un environnement sombre, avec peu ou pas d'éclairage du tout
- ◆ Encodage IP intégré
- ◆ Protocole ONVIF,
- ◆ Mécanisme de commutation double filtre (ICR) Jour/ Nuit, filtrant la lumière infrarouge qui affecte la qualité de l'image
- ◆ Algorithme de réduction du bruit, amélioration la définition de l'image en cas de très faible éclairage
- ◆ Rotation d'image et effet miroir (90 °, 180 °, 270 °)
- ◆ Caméra hybride permettant une connexion simultanée en analogique (BNC) et en numérique IP (LAN)



Ultra Low-light

