

Kit radio de transmission vidéo numérique pour caméras embarquées

Portée 120m, large plage d'alimentation



Caractéristiques Techniques :

WMOBILE1200 : Kit de transmission radio pour caméras embarquées et de recul	
Alimentation	9-32VDC – 4.5W
Standard vidéo	Analogique PAL/NTSC automatique
Fréquence de fonctionnement	2400-2483,5Mhz
Distance de transmission	120m
Puissance radio	20dBm
Type de compression	MPEG4
Bitrate	6/12Mbps
Spectre	FHSS 1200/s
Latence	< 200ms
Matériau	Fonte d'aluminium
Étanchéité	IP69K
Température d'utilisation	-20 à +70°C - RH90%
Température de stockage	-30 à +80°C - RH90%
Dimensions	Voir plan ci-dessous
Autres	50cm de câble inclus Indicateurs de l'état de la transmission

Kit de transmission radio numérique pour caméras embarquées et de recul. Permet de s'affranchir de câbles tout en conservant une image de qualité.

Boîtier métallique étanche IP69K à l'eau et poussière, il supporte les caméras analogiques embarquées ALLWAN, ORLACO et autres marques et délivre 13.5V DC pour les alimenter via un seul câble.

La portée maximum est de 120m.

Description

- Résiste aux chocs et vibrations
- Système numérique
- Jusqu'à 10 ensembles
- Image de qualité
- Portée 120m
- Alimentation 12-32VDC
- 4Mbps de débit
- Latence 200ms ou moins

