UW-90DIP 4K



Caméra submersible 8Mp 4K type réseau IP OnVif

Zoom optique 30x, Delrin ou Inox 316L



ALLWAN-SECURITY, spécialiste R&D et CAO dédié à la vidéo, conçoit et fabrique ses caméras durcies et submersibles depuis 20 ans. Notre savoir faire vous assure un produit fiable, à longue durée de vie.

Idéale pour les applications où la qualité d'image irréprochable est requise, la UW-90DIP est la seule caméra submersible industrielle qui propose une résolution en 4K sur signal Ethernet OnVif, elle est donc compatible avec tous les NVR OnVif.

Dotée d'un capteur de 8Mp à zoom optique pilotable X30, vous observerez les moindres détails dans une image ultra HD, offrant la possibilité de zoomer numériquement sur des données enregistrées.

En option, la version Inox 316L sera encore plus résistante aux chocs et est destinée à des applications industrielles / nucléaires.

La 4K, c'est 4 fois plus de détails qu'une vidéo Full HD.

Description

- Résolution 4K 4096x2160 @ 25 images / sec
- 8Mp, zoom 30x optique + 12x numérique
- Vision et pilotage via page web ou NVR
- Traitement d'image automatique avancé
- Stabilisation s'image
- Connectique amovible sur demande
- Immersion 50m à 500m sur demande
- Un seul câble tout en un PUR Marine/Chlore

Onvie

Caractéristiques Techniques :

UW-90DIP 4K : Caméra submersible 8Mp 4K IP OnVif	
Corps	100% Delrin ou Inox 316L Hublot polycarbonate traité anti-rayures ou cristal de saphir
Immersion	50m standard, jusqu'à 500m sur demande
Sortie câble	Standard : Presse-étoupe sur mesure immersion permanente Options : Connectique amovible SubConn
Capteur d'image	2/3" CMOS
Résolution	8Mp
Résolution maximum	4K 4096x2160 – 25ips
Distance de travail minimale	Wide : 10mm / Tele : 1500mm
Zoom optique	30x + 12x numérique
Focale	8.1mm à 243mm F1.5-4.3
Luminosité minimale	0,005Lux (shutter 1/4s, ICR off, Hi-sensitivity ON) 0.0005Lux (Monochrome)
Anges de vue	En Air : 56.1~2.6° En Eau : 40~1.86°
Shutter	1/1s à 1/100000s
Focus	Automatique et manuel
AGC	OUI
Balance des Blancs	Automatique/Manuel
Réduction de bruit	OUI
Compensation contre-jour	OUI
Anti-Brouillard	OUI
Dimensions (peuvent varier selon options)	Diamètre 100 x 217mm hors câble/connectique 3 taraudage M8 à l'arrière pour fixation
Poids	800g environ (delrin) / 6Kg Inox 316L
Alimentation	POE 12V Injecteur fourni
Consommation	4.5W max
Câble	Câble Ethernet gaine PUR résistante au chlore et eau saline, diamètre 11mm. Au mètre
Options disponibles	 Connectique amovible Profondeur d'immersion à la demande Eclairage (uniquement sur modèles inox) Support de fixation Réalisations 100% sur-mesure























