

# FALCON 4K30



## Caméra PTZ Tactique UHD / ULL



### Caractéristiques Techniques :

FALCON 4K 30X UHD ULL	
Module Zoom	<b>30X = 8.1 à 243 mm</b>
Capteur	<b>2/3"</b> progressive scan CMOS
Ouverture	F1.5 à F4.5
Angle de Vue	56.1° à 2.6°
Zoom numérique	12X
Illumination Minimum	Couleur : 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON) N/B : 0.0005Lux @ (F1.5, AGC ON)
Shutter	1/1 s à 1/30,000
WDR	120dB
DNR	3D DNR
BLC	ON/OFF
Gain	16 niveaux ajustables
Jour / Nuit	Auto/Couleur/NB
Compression Vidéo	H.264/H.265
Résolution	1080p25fps
Protocoles réseaux	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP option)
Sécurité	Mot de passe, multi utilisateurs
Tracker	Tracking radio (option)
Alarme	Accéléromètre 3D en cas de mouvement caméra
Stockage	128GB crypté
Matériaux	POM (DELIRIN Acetal Homopolymere) Aluminium anodisé noir
Température	-10°C à +55°C
Hublot	Polycarbonate transparent ou fumé
Connectivité	2.5m câble (RJ45/BNC/XLR5/Jack 2.1)
Dimensions	Ø 96 mm X 316.5 mm
Alimentation	12V ±10% DC POE - (Option PoE 803.11AF 48V DC)
Protection	IP67
Poids	1.9 Kg (sans valise)
Consommation	< 5W
Transport	Valise durcie
Garantie	2 ans

- \* Caméra PTZ très robuste étanche IP67
- \* Hybride Ethernet & analogique 960H /pelco-D
- \* Capteur très haute sensibilité 0.005Lux@F1.2 en mode couleur  
0.0005Lux@F1.2 en mode N/B
- Image d'une qualité exceptionnelle, même dans un environnement sombre, avec peu ou pas d'éclairage
- \* Zoom optique 30X
- \* Capteur 1/1.8"2MP Progressive scanning CMOS
- \* Résolution Full HD/1080P (1920x1080) 2MP
- \* Rotation continue 360° sans butées
- \* Positions Flip + miroir
- \* Pas d'initialisation à la mise en route.

Allwan Security, leader dans le développement et la fabrication de solutions de surveillance et de sécurité, a lancé une nouvelle caméra périscope UHD-IP. Conçue pour les applications Police/Gendarmerie couvrant un large éventail d'opérations de surveillance secrètes mobiles ou fixes, l'appareil offre une performance fiable et flexible dans toutes les conditions météorologiques.

Elle comprend une interface Ethernet pour transmettre des images de surveillance avec une résolution de 4096p @ 25 ips.

Grâce à son protocole RS485 Pelco-D, cette caméra dispose d'une fonctionnalité PTZ complète avec un pan de 360° et une inclinaison de 60° en rotation continue. Cette nouvelle caméra UHD-IP peut être facilement dissimulée dans des tuyaux de drainage, des lampadaires ou intégrée aux véhicules pour fournir des images de haute qualité et répondre ainsi aux exigences de surveillances tactiques individuelles. Allwan Security propose également une valise tactique (HK-Case) 4G pour l'enregistrement et la transmission.



Option POE 48V vers 12V DC

