

UW-POOLHD47

Caméra sous-marine encastrable pour bassins et piscines

Immersion permanente 50m. Enjoliveur PVC ou inox.



Caméra vidéo IP submersible anti noyade spécialement conçue pour une intégration en piscine.

Immersion permanente jusqu'à 50m.

Idéale pour la surveillance de nageurs, elle peut également être utilisée pour des applications industrielles.

Possibilité de réalisation 100% inox 316L.

Caméra livrée avec son pot d'encastrement résistant au chlore.

Câble au mètre, livré pré-monté

Conçu pour résister aux eaux chlorées selon normes piscines publiques en vigueur (Chlore stabilisé maxi 4mg/L)

Description

- Spécialement conçue pour filmer en piscine
- Haute résolution 2,43Mp
- Enjoliveur inox 316L ou PVC, au choix
- Sortie presse-étoupe spécial immersion
- Sur-étanchéité arrière à résine PU marine
- Caméra OnVif, RTSP et RTP

Caractéristiques Techniques :

UW-POOLHD47 : Caméra immergeable 50m en hublot piscine HD	
Poids	805g hors pot, hors enjoliveur de fixation
Etanchéité	IP68 – 50m permanent
Matériau	Caisson : PVC (option tout inox 316L) Enjoliveur : PVC (blanc, noir ou gris) ou Inox 316L
Capteur d'image	CMOS 2,43Mp
Résolution vidéo	2,43Mp (matrice brute 2000x1240) Sortie vidéo 1280*1024 – 25 images par seconde
Jour/Nuit	OUI
IRIS	Automatique interne
Sensibilité	Couleur: 0.1Lux / NB: 0.1Lux
Fonctions de traitement	BLC; AGC
Sortie vidéo	Ethernet
Hublot	Polycarbonate hautement transparent anti-rayures
Objectif	2.8mm (autres focales à la demande) 114° H en air > 80° en eau
Encastrement	Pot d'encastrement en bronze, inox ou PVC fourni
Chauffage/Ventilation	Non requis
Température d'utilisation	-10 à +50°C
Couleur	Noir ou blanc (Delrin) ou Métal (Inox 316L)
Diamètre externe	325mm (personnalisable)
Dimensions (peuvent varier)	Diamètre 90 x 98 mm
Entraxe fixation	Selon pot d'encastrement
Câble	Spécial marine PU, au mètre
Alimentation	POE propriétaire 12V, injecteur fourni
Conformité flux vidéo	OnVif - RTP et RTSP Compatible Milestone, Hik, Seetec et autres



Caméra sous marine encastrable pour bassins et piscines
Immersion permanente 50m. Enjoliveur PVC ou inox.



ONVIF®

100% Compatible OnVif

Câble réseau PU immersion Chlore haute résistance. Le pot permet jusqu'à 6m de câble pour assurer la maintenance éventuelle sans vider le bassin.



Pot d'encastrement fourni pour Liner ou béton.
Adaptation possible avec votre pot, sous réserve de possibilité

