

TWIN360-SDI Caméra motorisée PTZ extérieure HD-SDI avec éclairage IR


1080P
FULLHD
1/2"
CMOS

Spécifications :

TWIN360-SDI	
Capteur	1/2" 2,17Mp Jour/Nuit avec ICR
Résolution	1080p 25 images par seconde
Pixels	1952 x 1113
Sortie vidéo	HD-SDI et CVBS PAL/NTSC
Zoom	36x optique et 16x numérique 6-216mm Angle Horizontal : 56,5°~2,12°
Illumination minimum	0,01 Lux couleur – DSS actif 0.001Lux 0.002 Lux NB – DSS actif 0.0002Lux 0 Lux avec LEDS IR actives
Rotation	PAN: 360° sans butée – 0,1° à 120°/seconde TILT -8° à 90° - 0,8° à 80°/seconde Proportionnel au facteur de zoom Presets : 255, precision: 0,1°
Fonctions de traitement	WDR/BLC, ACE, DNR, Defog, Stabilisation d'image, Masques privatifs, Slow Shutter numérique, Contrôle du gain, Balance des blancs, Image flip (H,V)
Entrées/Sorties d'alarme	8 entrées / 2 sorties relai
Pilotage	RS485/422 Protocoles : Pelco-D/P Adresses: 1-255
Eclairage	Leds IR puissantes avec portée max 350m
Alimentation	21-26VAC 60/50Hz (Alimentation vendue en option)
Consommation	Max 6A
Température de travail	-40 à +60°C
Étanchéité	IP66
Matériaux	Corps Aluminium
Dimensions	Diamètre 231mm x 385mm
Poids	6.8Kg

- Caméra rotative 360°, HD-SDI 1080p
- Zoom optique 36x, 16x numérique
- Leds IR intégrée, portée 350m
- Capteur 1/2" pour des images encore plus nettes
- Pilotage RS485 Pelco-D – 255 adresses possibles
- Avec essuie-glace pilotable par preset

Dimensions

Unit : mm

