



FALCON-9500 SONY

Caméra PTZ Tactique stabilisée



- Caméra PTZ très robuste étanche IP67
- Capteur SONY couleur 1/1.8-type STARVIS™ CMOS Sensor
ICR OFF : 0.0012 Lux
ICR ON : 0.000005 Lux
- Image d'une qualité exceptionnelle, même dans un environnement sombre, avec peu d'éclairage
- Zoom optique 30X
- Capteur 1/1.8" 4MP Progressive scanning CMOS
- Résolution HD 1080p@60fps
- Rotation continue 360° sans butées
- Positions Flip + miroir
- Pas d'initialisation à la mise en route.

Allwan Security, leader dans le développement et la fabrication de solutions de surveillance et de sécurité, a lancé une nouvelle caméra périscope HD-IP. Conçue pour les applications Police/Gendarmerie couvrant un large éventail d'opérations de surveillance secrètes mobiles ou fixes, l'appareil offre une performance fiable et flexible dans toutes les conditions météorologiques.

Elle comprend une interface Ethernet pour transmettre des images de surveillance avec une résolution 1080p@25fps.

Cette caméra dispose d'une fonctionnalité PTZ complète avec un pan de 360° et une inclinaison de 60° en rotation continue. Un système de commande de moteur innovant permet un contrôle précis du positionnement, avec une très faible latence, même lors d'un panoramique à grande vitesse.

Ce périscope peut être facilement dissimulée pour fournir des images de haute qualité et répondre ainsi aux exigences de surveillances tactiques individuelles. Allwan Security propose également une valise tactique 4G pour l'enregistrement et la transmission.

Caractéristiques Techniques :

FALCON 9500 SONY – Ultra Low Light	
Capteur	1/1.8-type STARVIS™ CMOS Sensor SONY FCB-EW9500M - (Approx. 4.17M pixels)
Module Zoom	30X stable = 6.5 à 162.5mm
Zoom numérique	12X
Ouverture	F1.6 à F4.8
Illumination Minimum	ICR OFF : 0.0012 Lux (Shutter Speed: 1/4 s or 1/3s) ICR ON : 0.000005 Lux (Shutter Speed: 1/4 s or 1/3 s, 30%)
Stabilisation	Numérique
Shutter	1/1 s à 1/10000
WDR	120dB
Jour / Nuit	Couleur uniquement
Compression Vidéo	H.264/H.265
Résolution	1080p/60, 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/60, 720p/59.94, 720p/50, 720p/30, 720p/29.97, 720p/25
Protocoles réseaux	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP option)
Stockage	128GB
Matériaux	Delrin (POM NOIR), aluminium anodisé noir, hublot en polycarbonate
Température	-5°C à +60°C
Connectivité	2.5m câble (RJ45 et XLR5 sur demande)
Fixations	1* 1/4" 20UNC + 4*M5
Dimensions	Ø 96 mm X 316.5 mm
Alimentation	12V DC POE - (Option PoE 803.11AF 48V DC)
Poids	1.9 Kg (sans valise)
Environnement	IP67
Consommation	< 5W
Transport	Valise tactique
Garantie	2ans

OPTIONS :

Convertisseur PoE 48 vers 12V DC

Brides magnétiques et cerclages de fixation

Cache en nid d'abeille

