



FALCON-4K23

Caméra PTZ Tactique



- * Caméra PTZ très robuste étanche IP67
- * Capteur très haute sensibilité
0.005Lux@F1.2 en mode couleur
0.0005Lux@F1.2 en mode N/B
- Image d'une qualité exceptionnelle, même dans un environnement sombre, avec peu ou pas d'éclairage
- * Zoom optique 23X
- * Capteur 1/1.8" 8MP Progressive scanning CMOS
- * Résolution Ultra HD 4K (3840 X 2160p) 8MP
- * Rotation continue 360° sans butées
- * Positions Flip + miroir
- * Pas d'initialisation à la mise en route.

Allwan Security, leader dans le développement et la fabrication de solutions de surveillance et de sécurité, a lancé une nouvelle caméra périscope HD-IP. Conçue pour les applications Police/Gendarmerie couvrant un large éventail d'opérations de surveillance secrètes mobiles ou fixes, l'appareil offre une performance fiable et flexible dans toutes les conditions météorologiques.

Elle comprend une interface Ethernet pour transmettre des images de surveillance avec une résolution 4K@25fps.

Cette caméra dispose d'une fonctionnalité PTZ complète avec un pan de 360° et une inclinaison de 60° en rotation continue. Un système de commande de moteur innovant permet un contrôle précis du positionnement, avec une très faible latence, même lors d'un panoramique à grande vitesse.

Cette caméra HD-IP peut être facilement dissimulée dans des tuyaux de drainage, des lampadaires ou intégrée aux véhicules pour fournir des images de haute qualité et répondre ainsi aux exigences de surveillances tactiques individuelles. Allwan Security propose également une valise tactique 4G pour l'enregistrement et la transmission.

Caractéristiques Techniques :

FALCON 4K23 Ultra HD – Ultra Low Light	
Capteur	1/1.8" 2MP Progressive scan CMOS
Module Zoom	23X = 9 ~ 135.7 mm
Zoom numérique	12X
Ouverture	F1.5 à F3.4
Illumination Minimum	Couleur : 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON), ICR ON N/B : 0.0005Lux @ (F1.5, AGC ON), ICR OFF
Shutter	1/1 s à 1/30,000
WDR	120dB
Jour / Nuit	Auto/Couleur/NB
Compression Vidéo	H.264/H.265
Résolution	3840 X 2160p @ 25ips
Protocoles réseaux	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP option)
Stockage	128GB crypté option 256Go
Matériaux	Delrin (DELTRIN Acetal Homopolymere) aluminium anodize noir, verre en polycarbonate
Température	-15°C à +60°C
Connectivité	2.5m câble (RJ45 et XLR5 sur demande)
Fixations	1* 1/4" 20UNC + 4*M5
Dimensions	Ø 96 mm X 316.5 mm
Alimentation	12V DC POE - (Option PoE 803.11AF 48V DC)
Poids	1.9 Kg (sans valise)
Environnement	IP67
Consommation	< 6W
Transport	Valise tactique
Garantie	2ans

OPTIONS :

Convertisseur PoE 48 vers 12V DC

Brides magnétiques et cerclages de fixation

Cache en nid d'abeille

