

UW-VARI5LED

Caméra sous marine IP HD 5Mp 2592x1944 – IP – OnVif S/G/T/M et SUNAPI



La dernière caméra ALLWAN SECURITY offre une résolution Full HD en 2592x1944 grâce à son capteur 5Mp pour répondre à toutes les situations. Equipée d'un éclairage LED 1240 lumens elle offre des capacités très recherchées en industrie, marine et applications immergées.

- Résolution 5Mp
- Objectif varifocale motorisé 3,2x 3.2~10.2mm
- Immersion 100m, jusqu'à 500m en option
- Aluminium anodisé, inox 316L, cupro-aluminium ou titane
- Connecteur Subconn ou selon demande client
- Spot d'éclairage LED 1200 lumen
- OnVif Profile S/G/T/M et SUNAPI

Le flux RTSP permet une vision avec n'importe quel ordinateur sous windows, et l'enregistrement s'effectue via un simple logiciel comme VLC, disponible gratuitement sur internet, ou via sa page WEB. La caméra est également compatible avec tous les NVR du marché OnVif.

EQUIPEMENT CONFORME NDAA



Spécifications :

| UW-VARI5LED | |
|-----------------------------|---|
| Camera | |
| Pression de service | Par défaut : 10bars (100m) Option : 50bars (500m) |
| Matériaux | Aluminium anodisé - hublot polycarbonate anti-rayures Optionnel : Delrin (intensité LED limitée à 500 lumens) UW-VARI5LED-SST : Inox 316L UW-VARI5LED-CA : Cupro aluminium UW-VARI5LED-Ti : Titane |
| Sortie câble | Connecteur SubConn 8cts |
| Eclairage | Intégré – Portée maximale 15m |
| Poids | 1400g hors support |
| Video | |
| Capteur | 5Mp – Capteur CMOS 1/2.8" |
| Résolutions | 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
| Encodage | H.265/264 : 30/25fps (60/50Hz) MJPEG : 30 fps max (5fps @ 5Mp) |
| Eclairage minimum | Couleur : 0.07Lux Monochrome : 0.007Lux |
| Objectif | Varifocale motorisé 3.2-10.2mm Angles de vue en air : H : 95° (grand angle) ~ 29° (Télé) V : 69° (grand angle) ~ 21° (Télé) D : 126° (grand angle) ~ 36° (Télé) Distance minimale des objets en zoom maxi : 1.2m |
| NETWORK | |
| Protocoles | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast) |
| Interface | 100Base-T Ethernet |
| Video Compression standards | H.265/H.264/MJPEG ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
| GENERAL | |
| Dimensions | 70 x 106 x 148 mm hors tout |
| Alimentation | POE 802.3af caméra – 8-30V projecteur intégré |
| Longueur maxi de câble | 100m |
| Support de fixation | support de fixation en U inox 316L fourni |
| Température d'utilisation | -30 à +55°C |

