

Caméra sous marine motorisée IP HD 2Mp 1920x1080 IP – OnVif



La caméra UW-IMSTOR ALLWAN SECURITY offre une résolution Full HD en 1920x1080 grâce à son capteur 2Mp pour répondre à toutes les situations. Son enveloppe robuste permet une utilisation immergée jusqu'à 90m.

- Résolution 2Mp
- Objectif zoom optique 12x
- Immersion 90m
- Corps en delrin et laiton (autre sur demande)
- Connecteur Subconn DBH13M
- OnVif

Le flux RTSP permet une vision avec n'importe quel ordinateur sous windows, et l'enregistrement s'effectue via un simple logiciel comme VLC, disponible gratuitement sur internet, ou via sa page WEB. La caméra est également compatible avec tous les NVR du marché OnVif.



Spécifications :

UW-IMSTOR	
Camera	
Pression de service	9bars (90m)
Matériaux	Corps en Delrin et laiton Hublot polycarbonate Sur demande : Inox, aluminium, cupro-aluminium, titane
Sortie câble	Connecteur SubConn DBH13M
Poids	6,5Kg en air – 3Kg en eau
Video	
Capteur	2Mp – Capteur CMOS 1/2.8"
Résolution	1080p @25/30fps
Encodage	H.265/264 : 30/25fps (60/50Hz) Flux OnVif, RTP, RTSP, UDP
Eclairage minimum	0.005Lux
Objectif	Zoom optique 12x Angle de vue réglable 58~4.8° Distance mini de vision selon facteur zoom : 100-1000mm
NETWORK	
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Interface	100Base-T Ethernet
Video Compression standards	H.265/H.264/MJPEG ONVIF
GENERAL	
Dimensions	192 x 200 hors tout
Alimentation	POE 802.3at caméra
Longueur maxi de câble	85m
Température d'utilisation	0 à +50°C

